

[Alauda Container Platform](#) > [Пользовательский интерфейс](#) > [CLI инструменты](#) > [ACP](#)

ACP CLI (ac)

[Начало работы с ACP CLI](#)

[Настройка ACP CLI](#)

[Используй](#)

[Расширение ACP CLI с помощью плагинов](#)

[AC CLI Dev](#)

[Обновление кластеров](#)

[орд](#)

Начало работы с ACP CLI

Содержание

О ACP CLI

Установка

Установка из бинарного файла

Установка ACP CLI на Linux

Установка ACP CLI на macOS

Установка ACP CLI на Windows

Первые шаги

Вход в ACP Platform

Интерактивный вход

Вход с параметрами

Вход с использованием переменных окружения

Быстрое управление конфигурацией

Просмотр текущего статуса

Переключение кластеров

Переключение пространств имён

Основные операции с ресурсами

Управление несколькими средами

Ваше первое приложение

Создание простого pod-а

Просмотр статуса приложения

Очистка

Получение помощи

Встроенная система помощи

Общая помощь

Помощь по конкретной команде

Документация по ресурсам

Выход из системы

О ACP CLI

С помощью ACP CLI (ac) вы можете управлять платформами и кластерами ACP из терминала. ACP CLI предоставляет опыт, похожий на kubectl, оптимизированный для централизованной, прокси-ориентированной мультикластерной архитектуры ACP.

ACP CLI идеально подходит в следующих случаях:

- Работа с платформами ACP и несколькими кластерами через единый интерфейс
- Прямая работа с исходным кодом проектов, скриптование операций платформы ACP и автоматизация рабочих процессов
- Управление проектами при ограниченных ресурсах пропускной способности и отсутствии доступа к веб-консоли
- Управление приложениями в разных средах ACP (production, staging, development)

Установка

Установка из бинарного файла

Вы можете установить ACP CLI (ac), загрузив бинарный файл для вашей операционной системы.

Выполните следующие шаги, чтобы скачать нужный пакет:

1. Откройте в браузере [страницу загрузки Alauda Cloud](#) ↗.
2. Выберите **CLI Tools**, чтобы перейти на страницу загрузки CLI.
3. Найдите раздел **ACP CLI (ac)**.
4. Скачайте бинарный файл, соответствующий вашей операционной системе и архитектуре процессора (например, `ac-linux-amd64`).

Установка ACP CLI на Linux

1. Выполните шаги загрузки выше, чтобы получить бинарный файл для Linux (например, `ac-linux-amd64` или `ac-linux-arm64`).
2. Сделайте бинарный файл исполняемым:

```
chmod +x ac-linux-amd64
```

Замените `ac-linux-amd64` на имя скачанного файла.

3. Переместите бинарный файл в каталог из PATH и переименуйте его в `ac`:

```
sudo mv ac-linux-amd64 /usr/local/bin/ac
```

При необходимости измените имя файла, если скачали другую версию.

4. Проверьте установку:

```
ac version
```

Установка ACP CLI на macOS

1. Выполните шаги загрузки выше, чтобы получить бинарный файл для macOS (например, `ac-darwin-amd64` или `ac-darwin-arm64`).
2. Сделайте бинарный файл исполняемым:

```
chmod +x ac-darwin-amd64
```

Замените `ac-darwin-amd64` на имя скачанного файла.

3. Переместите бинарный файл в каталог из PATH и переименуйте его в `ac`:

```
sudo mv ac-darwin-amd64 /usr/local/bin/ac
```

При необходимости измените имя файла, если скачали другую версию.

4. Проверьте установку:

```
ac version
```

Установка ACP CLI на Windows

1. Выполните шаги загрузки выше, чтобы получить бинарный файл для Windows (например, `ac-windows-amd64.exe`).
2. Переместите бинарный файл `ac-windows-amd64.exe` в каталог из PATH и при желании переименуйте в `ac.exe`. Можно оставить исходное имя, главное — чтобы каталог файла был в PATH.
3. Проверьте установку:

```
ac version
```

Первые шаги

Вход в ACP Platform

Команда `ac login` — это ваша точка входа для подключения к платформам ACP. Она выполняет аутентификацию и автоматически настраивает доступ ко всем доступным кластерам.

Интерактивный вход

Для простейшего варианта запустите `ac login` без параметров и следуйте интерактивным подсказкам:

```
$ ac login
Platform URL: https://prod.acp.com
Session name: prod
Username: user@example.com
Password: [hidden]
✓ Login successful. Welcome, user@example.com!

Your kubeconfig has been configured for the 'prod' platform.
+ Default context 'prod/global' has been created and activated.

To switch clusters within this session, use:
  ac config use-cluster <cluster_name>

To switch between platforms, use:
  ac config get-sessions          # Discover all configured sessions
  ac config use-session <name>   # Switch to different platform
```

Вход с параметрами

Вы также можете передать параметры напрямую:

```
ac login https://prod.acp.com --name prod --username user@example.com
```

Вход с использованием переменных окружения

Для автоматизации и скриптинга используйте переменные окружения:

```
export AC_LOGIN_PLATFORM_URL=https://prod.acp.com
export AC_LOGIN_SESSION=prod
export AC_LOGIN_USERNAME=user@example.com
export AC_LOGIN_PASSWORD=your-password
ac login
```

Быстрое управление конфигурацией

После входа ACP CLI предоставляет удобные команды для повседневных операций:

Просмотр текущего статуса

Используйте `ac namespace`, чтобы увидеть текущий рабочий контекст:

```
$ ac namespace
You are currently in namespace "default" (no namespace set in context).

Context:   prod/global
Cluster:   acp:prod:global
Server:    https://acp.prod.example.com/kubernetes/global/
```

Переключение кластеров

Переключайтесь между кластерами в рамках текущей сессии:

```
$ ac config use-cluster workload-a
Switched to context "prod/workload-a".

$ ac config use-cluster global
Switched to context "prod/global".
```

Переключение пространств имён

Измените активное пространство имён:

```
$ ac namespace my-app-dev
Now using namespace "my-app-dev" in context "prod/global".
```

Основные операции с ресурсами

Используйте стандартные команды `kubectl` для управления ресурсами:

```
# Список pod-ов в текущем пространстве имён
$ ac get pods

# Описание конкретного pod-а
$ ac describe pod my-pod

# Получить сервисы во всех пространствах имён
$ ac get services --all-namespaces

# Применить конфигурационный файл
$ ac apply -f deployment.yaml
```

Управление несколькими средами

Для пользователей, работающих с несколькими платформами ACP:

Список всех настроенных сессий:

```
$ ac config get-sessions
CURRENT  SESSION  PLATFORM  USER
CLUSTERS
*        prod     https://acp.prod.example.com  user@example.c
om      3
        staging  https://staging.acp.example.com  user@example.c
om      2
```

Переключение между платформами:

```
$ ac config use-session staging
Switched to session "staging".
Context "staging/global" activated.
```

Ваше первое приложение

Создадим и посмотрим простое приложение, чтобы убедиться, что всё работает:

Создание простого pod-а

1. Создайте базовую конфигурацию pod-a:

```
cat > test-pod.yaml << EOF
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pod
  labels:
    app: test
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.20
    ports:
    - containerPort: 80
EOF
```

2. Примените конфигурацию:

```
$ ac apply -f test-pod.yaml
pod/test-pod created
```

Просмотр статуса приложения

1. Список pod-ов для просмотра приложения:

```
$ ac get pods
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
test-pod      1/1     Running   0           30s
```

2. Подробная информация о pod-e:

```
$ ac describe pod test-pod
```

3. Просмотр логов pod-a:

```
$ ac logs test-pod
```

Очистка

Удалите тестовый pod после завершения:

```
ac delete -f test-pod.yaml
```

Получение помощи

Встроенная система помощи

ACP CLI предоставляет подробную помощь на разных уровнях:

Общая помощь

Обзор всех доступных команд:

```
ac help
```

Помощь по конкретной команде

Подробная помощь по любой команде:

```
ac login --help  
ac config --help  
ac get --help
```

Документация по ресурсам

Информация о Kubernetes-ресурсах:

```
ac explain pod  
ac explain deployment  
ac explain service
```

Выход из системы

Когда вы закончите работу или нужно сменить учётные данные, используйте команду выхода:

```
$ ac logout
✓ Successfully logged out from 'prod' platform.

All session configurations have been removed.
To reconnect, run: ac login https://prod.acp.com --name prod
```

Команда `logout`:

- Удаляет токены аутентификации из локальной конфигурации
- Очищает все записи о кластерах и контекстах для сессии
- Отзывает используемые токены в ACP
- Обеспечивает отсутствие «зависших» конфигураций

Настройка ACP CLI

Содержание

Автодополнение в оболочке

Включение автодополнения для Bash

Требования

Процедура

Включение автодополнения для Zsh

Требования

Процедура

Доступ к kibesconfig с помощью ACP CLI

Требования

Процедура

Обработка конфигурации для нескольких кластеров

Вопросы безопасности

Автодополнение в оболочке

Вы можете включить автодополнение по нажатию клавиши Tab для оболочек Bash или Zsh.

Включение автодополнения для Bash

После установки ACP CLI (ac) вы можете включить автодополнение, чтобы автоматически дополнять команды ac или предлагать варианты при нажатии Tab. Следующая процедура включает автодополнение для оболочки Bash.

Требования

- У вас должен быть установлен ACP CLI (ac).
- Должен быть установлен пакет bash-completion.

Процедура

1. Сохраните код автодополнения Bash в файл:

```
$ ac completion bash > ac_bash_completion
```

2. Скопируйте файл в каталог `/etc/bash_completion.d/`:

```
$ sudo cp ac_bash_completion /etc/bash_completion.d/
```

Также вы можете сохранить файл в локальный каталог и подключать его из вашего файла `.bashrc`.

Автодополнение будет включено при открытии нового терминала.

Включение автодополнения для Zsh

После установки ACP CLI (ac) вы можете включить автодополнение, чтобы автоматически дополнять команды ac или предлагать варианты при нажатии Tab. Следующая процедура включает автодополнение для оболочки Zsh.

Требования

У вас должен быть установлен ACP CLI (ac).

Процедура

Чтобы добавить автодополнение для `ac` в ваш файл `.zshrc`, выполните следующую команду:

```
cat >> ~/.zshrc<<EOF
autoload -Uz compinit
compinit
if [[ $commands[ac] ]]; then
  source <(ac completion zsh)
  compdef _ac ac
fi
EOF
```

Автодополнение будет включено при открытии нового терминала.

Доступ к kubernetes с помощью ACP CLI

Вы можете использовать ACP CLI (`ac`) для входа в вашу платформу ACP и получения файла `kubernetes` для доступа к кластерам из командной строки. В отличие от традиционного экспорта `kubernetes` для одного кластера, команда `ac login` создает комплексную конфигурацию для нескольких кластеров через обнаружение платформы.

Требования

У вас должен быть доступ к конечной точке платформы ACP и действительные учетные данные для аутентификации.

Процедура

1. Войдите в вашу платформу ACP, выполнив следующую команду:

```
$ ac login <platform-url> --name <session-name>
```

- `<platform-url>`: базовый URL платформы ACP (например, <https://acp.prod.example.com>)

- `<session-name>`: удобочитаемое имя для этого подключения к платформе (например, "prod", "staging")

2. Процесс входа автоматически:

- Аутентифицируется на платформе ACP
- Обнаруживает все доступные кластеры на платформе
- Создает записи `kubeconfig` для всех кластеров с метаданными, специфичными для ACP
- Устанавливает контекст по умолчанию, указывающий на глобальный кластер

3. Чтобы экспортировать конфигурацию в отдельный файл, выполните:

```
$ ac config view --raw > kubeconfig
```

4. Установите переменную окружения `KUBECONFIG`, указывающую на экспортированный файл:

```
$ export KUBECONFIG=./kubeconfig
```

5. Используйте `ac` для взаимодействия с вашими кластерами ACP:

```
$ ac get nodes
```

Обработка конфигурации для нескольких кластеров

Процесс входа ACP CLI создает комплексную структуру `kubeconfig`, которая включает:

- **Несколько записей кластеров:** по одной для каждого доступного кластера на платформе
- **Метаданные сессии:** URL платформы, имя сессии и описания кластеров, сохраненные в расширенных полях
- **Единая аутентификация:** одна учетная запись пользователя, работающая для всех кластеров платформы

- **Интеллектуальное именование:** уникальные имена без конфликтов в формате

```
acp:<session>:<cluster>
```

Вопросы безопасности

Важно: экспортированный файл `kubecfg` содержит токены аутентификации, которые предоставляют доступ к вашим кластерам платформы ACP.

- Храните файл в надежном месте с соответствующими правами доступа
- Никогда не коммитьте файлы `kubecfg` в системы контроля версий
- Учитывайте срок действия токенов и требования к их обновлению
- Используйте разные имена сессий для разных окружений (`prod`, `staging`, `dev`) для четкого разделения

Если вы планируете повторно использовать экспортированный файл `kubecfg` между сессиями или машинами, убедитесь, что он хранится безопасно и регулярно синхронизируется с помощью `ac config sync` для поддержания актуального списка кластеров.

Использование команд `ас` и `kubectl`

Командный интерфейс Kubernetes (CLI) `kubectl` можно использовать для выполнения команд в кластере Kubernetes. Поскольку АСР является платформой, совместимой с Kubernetes, вы можете использовать поддерживаемые бинарные файлы `kubectl`, поставляемые с АСР CLI, либо получить расширенный функционал, используя бинарный файл `ас`.

Содержание

Бинарный файл `ас`

- Интеграция с платформой АСР

- Интеллектуальная маршрутизация ресурсов

 - Пример маршрутизации ресурсов

- Дополнительные команды

- Бинарный файл `kubectl`

Бинарный файл `ас`

Бинарный файл `ас` предлагает те же возможности, что и `kubectl`, но дополнительно нативно поддерживает дополнительные функции платформы АСР, включая:

Интеграция с платформой АСР

ACP CLI обеспечивает встроенную поддержку централизованной, прокси-ориентированной мультикластерной архитектуры ACP:

- **Аутентификация на платформе** — встроенная команда `login` для безопасной аутентификации на платформах ACP
- **Управление сессиями** — мультиплатформенное управление сессиями с помощью команд `ac login`, `ac config use-session` и `ac logout`
- **Расширенная конфигурация** — дополнительные команды, такие как `ac config use-cluster`, упрощающие работу с мультикластерными средами ACP

Интеллектуальная маршрутизация ресурсов

ACP CLI автоматически направляет ресурсы уровня платформы, такие как `User` и `Project`, в глобальный кластер, поскольку эти ресурсы существуют только на уровне платформы. Это позволяет обращаться к ним из любого контекста кластера без необходимости ручного переключения. Все остальные ресурсы работают в соответствии с текущим контекстом кластера.

Пример маршрутизации ресурсов

```
# Текущий контекст указывает на кластер нагрузки
$ ac config current-context
prod/workload-a

# Пользователь запрашивает глобальный ресурс — ACP CLI автоматически направляет запрос в глобальный кластер
$ ac get projects
(i) Note: Targeting global cluster for this command only, as 'projects' is a global resource.
NAME          STATUS  AGE
project-a     Active  32d
project-b     Active  18d

# Пользователь запрашивает ресурс нагрузки — работает с текущим кластером
$ ac get pods
NAME                                READY  STATUS  RESTARTS  AGE
my-app-7d4f8c9b6-xyz123            1/1    Running  0          2h
```

Дополнительные команды

ACP CLI включает дополнительные команды, упрощающие рабочие процессы на платформе ACP:

- `ac login` — аутентификация на платформах ACP и настройка доступа к мультикластеру
- `ac logout` — завершение сессий платформы и очистка конфигурации
- `ac config get-sessions` — список всех настроенных сессий платформ ACP
- `ac config use-session <session_name>` — переключение между платформами ACP
- `ac config use-cluster <cluster_name>` — переключение кластеров в рамках текущей сессии
- `ac namespace` — расширенное управление namespace с отображением контекста платформы
- `ac config sync` — синхронизация конфигурации с состоянием платформы

Бинарный файл kubectl

Бинарный файл kubectl предоставляется для поддержки существующих рабочих процессов и скриптов для новых пользователей ACP CLI, пришедших из стандартной среды Kubernetes, или для тех, кто предпочитает использовать CLI kubectl.

Существующие пользователи kubectl могут продолжать использовать этот бинарный файл для взаимодействия с примитивами Kubernetes без изменений в платформе ACP.

Для получения дополнительной информации о kubectl смотрите [документацию kubectl](#).

Управление профилями CLI

Файл конфигурации CLI позволяет настраивать различные профили или контексты для использования с ACP CLI (ac). Контекст состоит из данных аутентификации пользователя и информации о сервере платформы ACP, связанной с псевдонимом.

Содержание

Удобное управление конфигурацией

Управление платформой и сессиями

`ac login` — аутентификация и настройка доступа к платформам ACP

`ac logout` — завершение сессий платформы и очистка конфигурации

`ac config get-sessions` — список всех настроенных сессий платформ ACP

`ac config use-session <session_name>` — переключение между платформами ACP

Ежедневные операции

`ac config use-cluster <cluster_name>` — переключение кластеров в текущей сессии

`ac namespace` — просмотр текущего статуса и переключение пространств имён

`ac config sync` — синхронизация конфигурации платформы

Структура конфигурации ACP CLI

Расширенная структура kubernetes ACP CLI

Структура и организация метаданных

Идентификация на основе метаданных

Конвенции именования

Ручная настройка профилей CLI

Стандартные команды конфигурации

Примеры ручных операций

Правила загрузки и слияния

Удобное управление конфигурацией

ACP CLI предоставляет расширенные команды, которые значительно упрощают управление конфигурацией по сравнению с традиционной манипуляцией `kubecfg`. Эти команды разработаны для бесшовной работы в мультикластерной среде ACP.

Управление платформой и сессиями

`ac login` — аутентификация и настройка доступа к платформам ACP

Команда `ac login` служит основным входом для установления соединений с платформами ACP. Она аутентифицирует пользователей и автоматически настраивает все необходимые записи `kubecfg`.

```
# Интерактивный вход на платформу ACP
ac login https://prod.acp.com --name prod

# Вход с указанием конкретного кластера и пространства имён
ac login https://prod.acp.com --name prod --cluster workload-a --namespace my-app

# Вход с использованием переменных окружения (для автоматизации)
AC_LOGIN_PLATFORM_URL=https://prod.acp.com AC_LOGIN_SESSION=prod AC_LOGIN_USERNAME=user AC_LOGIN_PASSWORD=secret ac login
```

Процесс входа:

1. Аутентификация на платформе ACP
2. Обнаружение всех доступных кластеров в платформе
3. Создание записей кластеров и пользователей в вашем `kubecfg`

4. Создание и активация контекста:

- Если указан `--cluster` : создаётся контекст для этого конкретного кластера
- Если указан `--namespace` : пространство имён устанавливается в контексте
- Если кластер не указан: по умолчанию используется глобальный кластер
- Имя контекста формируется по шаблону: `<session_name>/<cluster_name>`

`ac logout` — завершение сессий платформы и очистка конфигурации

```
# Выйти из текущей сессии платформы
ac logout

# Выйти из конкретной сессии
ac logout --session prod
```

Команда `logout` удаляет все записи конфигурации, связанные с сессией, включая кластеры, пользователей и контексты.

`ac config get-sessions` — список всех настроенных сессий платформ АСР

```
ac config get-sessions
```

Пример вывода:

```
CURRENT  SESSION  PLATFORM  USER
CLUSTERS
*        prod    https://acp.prod.example.com  user@example.c
om      3
        staging https://staging.acp.example.com  user@example.c
om      2
        dev    https://dev.acp.example.com    dev-user@examp
le.com  1
```

Эта команда отображает:

- **CURRENT**: указывает, принадлежит ли текущий контекст этой сессии (отмечено *)
- **SESSION**: имя сессии (задаётся пользователем при входе)
- **PLATFORM**: базовый URL платформы
- **USER**: имя аутентифицированного пользователя для сессии
- **CLUSTERS**: количество доступных кластеров в сессии

`ac config use-session <session_name>` — переключение между платформами ACP

```
# Переключиться на платформу staging (по умолчанию глобальный кластер)
ac config use-session staging

# Переключиться на конкретный кластер в сессии
ac config use-session prod --cluster workload-a

# Переключение с указанием пространства имён
ac config use-session staging --cluster workload-b --namespace my-app
```

Эта команда интеллектуально выбирает или создаёт соответствующие контексты на основе вашей сессии и требований к кластеру.

Ежедневные операции

`ac config use-cluster <cluster_name>` — переключение кластеров в текущей сессии

```
# Переключиться на кластер workload в текущей сессии
ac config use-cluster workload-a

# Создать новый контекст с указанием пространства имён
ac config use-cluster workload-b --namespace my-app
```

Команда находит или создаёт контексты для указанного кластера в рамках текущей сессии платформы.

`ac namespace` — просмотр текущего статуса и переключение пространств имён

Показать текущий статус:

```
ac namespace
```

Пример вывода:

Вы находитесь в пространстве имён "my-app-dev".

```
Контекст:   prod/workload-a
Кластер:   acp:prod:workload-a
Сервер:     https://acp.prod.example.com/kubernetes/workload-a/
Платформа: https://acp.prod.example.com/
Сессия:     prod
```

Переключить пространство имён:

```
ac namespace my-app-dev
```

`ac config sync` — синхронизация конфигурации платформы

```
# Синхронизировать текущую сессию платформы
ac config sync

# Синхронизировать конкретную сессию
ac config sync --session prod

# Синхронизировать все сессии
ac config sync --all
```

Команда `sync` обновляет вашу конфигурацию с последней информацией с платформ АСР, добавляя новые кластеры и обновляя учётные данные по мере необходимости.

Структура конфигурации ACP CLI

ACP CLI хранит всю информацию конфигурации в стандартном файле

`~/.kube/config`, обеспечивая полную совместимость с `kubectl` и другими инструментами Kubernetes, при этом добавляя специфичные для ACP расширения.

Расширенная структура `kubeconfig` ACP CLI

ACP CLI расширяет стандартный формат `kubeconfig` метаданными ACP для улучшенной интеграции с платформой:


```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  server: https://acp.prod.example.com/kubernetes/global/
  extensions:
  - name: acp.io/v1
    extension:
      isGlobal: true
      platformUrl: https://acp.prod.example.com
      sessionName: prod
      clusterName: global
      description: global cluster
      note: This cluster item is managed by ac CLI, to avoid unexpected
behavior, do not edit this item.
    name: acp:prod:global
- cluster:
  server: https://acp.prod.example.com/kubernetes/workload-a/
  extensions:
  - name: acp.io/v1
    extension:
      isGlobal: false
      platformUrl: https://acp.prod.example.com
      sessionName: prod
      clusterName: workload-a
      description: business cluster for team alpha
      note: This cluster item is managed by ac CLI, to avoid unexpected
behavior, do not edit this item.
    name: acp:prod:workload-a
contexts:
- context:
  cluster: acp:prod:global
  namespace: default
  user: acp:prod:user
  name: prod/global
- context:
  cluster: acp:prod:workload-a
  namespace: my-app
  user: acp:prod:user
  name: prod/workload-a
current-context: prod/global
kind: Config
preferences: {}
users:
```

```

- name: acp:prod:user
  user:
    token: <TOKEN>
    extensions:
      - name: acp.io/v1
        extension:
          platformUrl: https://acp.prod.example.com
          sessionName: prod
          username: user@example.com
          note: This user item is managed by ac CLI, to avoid unexpected behavior, do not edit this item.

```

Структура и организация метаданных

ACP CLI использует расширения метаданных для организации и идентификации записей конфигурации:

Идентификация на основе метаданных

- **Идентификация платформы:** используется `platformUrl` для определения родительской платформы
- **Ассоциация сессии:** используется `sessionName` для группировки связанных кластеров, пользователей и контекстов
- **Обнаружение глобального кластера:** используется поле `isGlobal` для определения управляющих кластеров
- **Расположение учётных данных пользователя:** совпадение `sessionName` и `platformUrl` в расширениях пользователя

Конвенции именования

ACP CLI использует единообразные правила именования при создании новых записей:

- **Записи кластеров:** `acp:<session_name>:<cluster_name>` (например, `acp:prod:global`)
- **Записи пользователей:** `acp:<session_name>:user` (например, `acp:prod:user`)
- **Записи контекстов:** `<session_name>/<cluster_name>` (например, `prod/global`)

NOTE

Префикс `аср:` гарантирует, что записи, управляемые ACP CLI, не конфликтуют с существующими записями `kubecfg`. Пользователи могут вручную переименовывать эти записи — ACP CLI использует метаданные для идентификации, а не имена.

Ручная настройка профилей CLI

Для продвинутых пользователей, которым требуется точный контроль над конфигурацией, ACP CLI поддерживает все стандартные команды `kubectl config` для ручного управления `kubecfg`.

TIP

Большинству пользователей рекомендуется использовать удобные команды, описанные выше.

Команды ручной настройки полезны для продвинутых сценариев:

- **Пользовательское именование контекстов** — создание контекстов, не следующих конвенциям ACP CLI
- **Среды без ACP** — управление традиционными контекстами `kubectl` наряду с сессиями ACP
- **Сложные мультиконтекстные сценарии** — продвинутые рабочие процессы, требующие точного контроля контекстов
- **Отладка проблем с конфигурацией** — диагностика или исправление проблем конфигурации

Стандартные команды конфигурации

ACP CLI обеспечивает полную совместимость с подкомандами `kubectl config`:

Подкоманда	Использование
<code>set-cluster</code>	Устанавливает запись кластера в файле конфигурации CLI
<code>set-context</code>	Устанавливает запись контекста в файле конфигурации CLI
<code>use-context</code>	Устанавливает текущий контекст по указанному имени
<code>set</code>	Устанавливает отдельное значение в файле конфигурации CLI
<code>unset</code>	Снимает отдельные значения в файле конфигурации CLI
<code>view</code>	Отображает объединённую конфигурацию CLI, используемую в данный момент

Примеры ручных операций

Создать пользовательский контекст:

```
# Создать контекст с пользовательским именем
ac config set-context my-custom-context --cluster=acp:prod:workload-a --namespace=my-app

# Переключиться на пользовательский контекст
ac config use-context my-custom-context
```

Просмотреть текущую конфигурацию:

```
# Показать объединённую конфигурацию
ac config view

# Показать конфигурацию из конкретного файла
ac config view --config=/path/to/config
```

Обновить пространство имён контекста:

```
# Установить пространство имён для текущего контекста
ac config set-context `ac config current-context` --namespace=my-namespace
```

Правила загрузки и слияния

Вы можете следовать этим правилам при выполнении операций CLI для порядка загрузки и слияния конфигурации CLI:

- Файлы конфигурации CLI загружаются с вашей рабочей станции, используя следующую иерархию и правила слияния:
 - Если задан параметр `--config`, загружается только этот файл. Флаг устанавливается один раз, слияние не происходит.
 - Если установлена переменная окружения `$KUBECONFIG`, используется она. Переменная может содержать список путей, которые сливаются вместе. При изменении значения оно изменяется в файле, где определён соответствующий раздел. При создании значения оно создаётся в первом существующем файле. Если ни один файл из списка не существует, создаётся последний файл в списке.
 - В противном случае используется файл `~/.kube/config` без слияния.
- Контекст для использования определяется по первому совпадению в следующем порядке:
 - Значение параметра `--context`.
 - Значение `current-context` из файла конфигурации CLI.
 - На этом этапе допускается пустое значение.
- Пользователь и кластер для использования определяются следующим образом. На этом этапе контекст может быть или не быть; они строятся по первому совпадению в следующем порядке, который выполняется отдельно для пользователя и для кластера:
 - Значение параметра `--user` для имени пользователя и `--cluster` для имени кластера.
 - Если присутствует параметр `--context`, используется значение из контекста.

- На этом этапе допускается пустое значение.
- Определяется фактическая информация о кластере. На этом этапе информация о кластере может быть или отсутствовать. Каждое поле информации о кластере строится по первому совпадению в следующем порядке:
 - Значения любых из следующих параметров командной строки: `--server`, `--api-version`, `--certificate-authority`, `--insecure-skip-tls-verify`
 - Если информация о кластере и значение атрибута присутствуют, используется оно.
 - Если адрес сервера отсутствует, возникает ошибка.
- Определяется фактическая информация о пользователе. Пользователи строятся по тем же правилам, что и кластеры, за исключением того, что у пользователя может быть только один метод аутентификации; конфликтующие методы вызывают ошибку операции. Параметры командной строки имеют приоритет над значениями из файла конфигурации. Допустимые параметры командной строки:
 - `--auth-path`
 - `--client-certificate`
 - `--client-key`
 - `--token`
- Для любой отсутствующей информации используются значения по умолчанию, а также запрашивается дополнительная информация.

Расширение ACP CLI с помощью плагинов

Вы можете писать и устанавливать плагины для расширения стандартных команд `ac`, что позволит выполнять новые и более сложные задачи с помощью ACP CLI и интеграции с платформой ACP.

Содержание

[Написание плагинов для CLI](#)

- [Создание простого плагина](#)

- [Требования к разработке плагинов](#)

- [Дополнительные ресурсы](#)

- [Установка и использование плагинов CLI](#)

- [Предварительные требования](#)

- [Процедура установки](#)

Написание плагинов для CLI

Вы можете написать плагин для ACP CLI (`ac`) на любом языке программирования или скрипте, который позволяет создавать команды командной строки. Обратите внимание, что плагин не может перезаписывать существующую команду `ac`.

Создание простого плагина

В этой процедуре создаётся простой Bash-плагин, который выводит сообщение в терминал при выполнении команды `ac foo`.

Процедура

1. Создайте файл с именем `ac-foo`. При выборе имени файла плагина учитывайте следующее:
 - Файл должен начинаться с `ac-` или `kubectl-`, чтобы распознаваться как плагин
 - Имя файла определяет команду, которая вызывает плагин. Например, плагин с именем файла `ac-foo-bar` вызывается командой `ac foo bar`
 - Можно использовать подчёркивания, если хотите, чтобы команда содержала дефисы. Например, плагин с именем файла `ac-foo_bar` вызывается командой `ac foo-bar`
2. Добавьте в файл следующий код:

```
#!/bin/bash

# Обработка необязательных аргументов
if [[ "$1" == "version" ]]; then
    echo "1.0.0"
    exit 0
fi

# Обработка необязательных аргументов
if [[ "$1" == "config" ]]; then
    echo $KUBECONFIG
    exit 0
fi

echo "Я плагин с именем ac-foo"
```

После установки этого плагина для ACP CLI его можно вызвать командой `ac foo`.

Требования к разработке плагинов

- **Язык программирования:** используйте любой язык программирования или скрипт, поддерживающий интерфейс командной строки
- **Правила именования:** файлы плагинов должны соответствовать шаблону `ac-<plugin-name>` или `kubectl-<plugin-name>`
- **Исполняемый файл:** файлы плагинов должны иметь права на выполнение
- **Перезапись команд:** плагины не могут перезаписывать существующие команды ACP CLI
- **Обработка аргументов:** плагины должны корректно обрабатывать стандартные аргументы и флаги командной строки

Дополнительные ресурсы

- Ознакомьтесь с руководствами по разработке плагинов kubectl для изучения шаблонов реализации и лучших практик
- Используйте утилиты CLI runtime для разработки плагинов на Go
- Учитывайте интеграцию с платформой ACP при проектировании плагинов, взаимодействующих с ресурсами кластера

Установка и использование плагинов CLI

После написания пользовательского плагина для ACP CLI его необходимо установить перед использованием.

Предварительные требования

- Установлен ACP CLI (ac)
- Имеется файл плагина CLI, начинающийся с `ac-` или `kubectl-`

Процедура установки

1. При необходимости сделайте файл плагина исполняемым:

```
chmod +x <plugin_file>
```

- Поместите файл в любую директорию из вашего PATH, например, `/usr/local/bin/`:

```
sudo mv <plugin_file> /usr/local/bin/
```

- Выполните команду `ac plugin list`, чтобы убедиться, что плагин отображается в списке:

```
ac plugin list
```

Пример вывода

```
The following compatible plugins are available:
```

```
/usr/local/bin/<plugin_file>
```

Если ваш плагин не отображается, проверьте, что файл начинается с `ac-` или `kubectl-`, имеет права на выполнение и находится в PATH.

- Вызовите новую команду или опцию, добавленную плагином.

Например, если вы создали и установили плагин `ac-ns`, вы можете использовать команду для просмотра текущего namespace:

```
ac ns
```

Обратите внимание, что команда для вызова плагина зависит от имени файла плагина. Например, плагин с именем файла `ac-foo-bar` вызывается командой `ac foo bar`.

AC CLI Developer Command Reference

Этот справочник содержит описания и примеры команд разработчика AC CLI. Для команд администратора смотрите справочник команд администратора AC CLI.

Выполните `ac help`, чтобы вывести список всех команд, или `ac <command> --help`, чтобы получить дополнительные сведения по конкретной команде.

Содержание

[ac annotate](#)

Пример использования

[ac api-resources](#)

Пример использования

[ac api-versions](#)

Пример использования

[ac apply](#)

Пример использования

[ac apply edit-last-applied](#)

Пример использования

[ac apply set-last-applied](#)

Пример использования

[ac apply view-last-applied](#)

Пример использования

[ac attach](#)

Пример использования

```
ac auth
```

```
ac auth can-i
```

Пример использования

```
ac auth reconcile
```

Пример использования

```
ac auth whoami
```

Пример использования

```
ac autoscale
```

Пример использования

```
ac cluster-info
```

Пример использования

```
ac cluster-info dump
```

Пример использования

```
ac completion
```

Пример использования

```
ac config
```

```
ac config current-context
```

Пример использования

```
ac config delete-cluster
```

Пример использования

```
ac config delete-context
```

Пример использования

```
ac config delete-user
```

Пример использования

```
ac config get-clusters
```

Пример использования

```
ac config get-contexts
```

Пример использования

```
ac config get-sessions
```

Пример использования

```
ac config get-users
```

Пример использования

```
ac config rename-context
```

Пример использования

```
ac config set
```

Пример использования

```
ac config set-cluster
```

Пример использования

```
ac config set-context
```

Пример использования

```
ac config set-credentials
```

Пример использования

```
ac config sync
```

Пример использования

```
ac config unset
```

Пример использования

```
ac config use-cluster
```

Пример использования

```
ac config use-context
```

Пример использования

```
ac config use-session
```

Пример использования

```
ac config view
```

Пример использования

```
ac cp
```

Пример использования

```
ac create
```

Пример использования

```
ac create clusterrole
```

Пример использования

```
ac create clusterrolebinding
```

Пример использования

```
ac create configmap
```

Пример использования

```
ac create cronjob
```

Пример использования

```
ac create deployment
```

Пример использования

```
ac create ingress
```

Пример использования

```
ac create job
```

Пример использования

```
ac create namespace
```

Пример использования

```
ac create poddisruptionbudget
```

Пример использования

```
ac create priorityclass
```

Пример использования

```
ac create quota
```

Пример использования

```
ac create role
```

Пример использования

```
ac create rolebinding
```

Пример использования

```
ac create secret
```

```
ac create secret docker-registry
```

Пример использования

```
ac create secret generic
```

Пример использования

```
ac create secret tls
```

Пример использования

```
ac create service
```

```
ac create service clusterip
```

Пример использования

```
ac create service externalname
```

Пример использования

```
ac create service loadbalancer
```

Пример использования

```
ac create service nodeport
```

Пример использования

```
ac create serviceaccount
```

Пример использования

```
ac create token
```

Пример использования

```
ac delete
```

Пример использования

```
ac describe
```

Пример использования

```
ac diff
```

Пример использования

```
ac edit
```

Пример использования

```
ac events
```

Пример использования

```
ac exec
```

Пример использования

```
ac explain
```

Пример использования

```
ac expose
```

Пример использования

```
ac get
```

Пример использования

```
ac kustomize
```

Пример использования

```
ac label
```

Пример использования

```
ac login
```

Пример использования

```
ac logout
```

Пример использования

```
ac logs
```

Пример использования

```
ac namespace
```

Пример использования

```
ac patch
```

Пример использования

```
ac plugin
```

Пример использования

```
ac plugin list
```

Пример использования

```
ac port-forward
```

Пример использования

```
ac process
```

Пример использования

```
ac proxy
```

Пример использования

```
ac replace
```

Пример использования

```
ac rollout
```

Пример использования

```
ac rollout history
```

Пример использования

```
ac rollout pause
```

Пример использования

```
ac rollout restart
```

Пример использования

```
ac rollout resume
```

Пример использования

```
ac rollout status
```

Пример использования

```
ac rollout undo
```

Пример использования

```
ac run
```

Пример использования

```
ac scale
```

Пример использования

```
ac set
```

```
ac set env
```

Пример использования

```
ac set image
```

Пример использования

```
ac set resources
```

Пример использования

```
ac set selector
```

Пример использования

```
ac set serviceaccount
```

Пример использования

```
ac set subject
```

Пример использования

```
ac version
```

Пример использования

```
ac wait
```

Пример использования

ac annotate

Обновить аннотации ресурса

Пример использования

```
# Обновить pod 'foo' с аннотацией 'description' и значением 'my frontend'
# Если одна и та же аннотация указана несколько раз, будет применено только последнее значение
ac annotate pods foo description='my frontend'

# Обновить pod, указанный по типу и имени в "pod.json"
ac annotate -f pod.json description='my frontend'

# Обновить pod 'foo' с аннотацией 'description' и значением 'my frontend running nginx', перезаписывая существующее значение
ac annotate --overwrite pods foo description='my frontend running nginx'

# Обновить все pod в namespace
ac annotate pods --all description='my frontend running nginx'

# Обновить pod 'foo' только если ресурс не изменился с версии 1
ac annotate pods foo description='my frontend running nginx' --resource-version=1

# Удалить аннотацию с именем 'description' у pod 'foo', если она существует
# Флаг --overwrite не требуется
ac annotate pods foo description-
```

ac api-resources

Вывести поддерживаемые API ресурсы на сервере

Пример использования

```
# Вывести поддерживаемые API ресурсы
ac api-resources

# Вывести поддерживаемые API ресурсы с дополнительной информацией
ac api-resources -o wide

# Вывести поддерживаемые API ресурсы, отсортированные по столбцу
ac api-resources --sort-by=name

# Вывести поддерживаемые ресурсы с namespace
ac api-resources --namespaced=true

# Вывести поддерживаемые ресурсы без namespace
ac api-resources --namespaced=false

# Вывести поддерживаемые API ресурсы для конкретной APIGroup
ac api-resources --api-group=rbac.authorization.k8s.io
```

ac api-versions

Вывести поддерживаемые версии API на сервере в формате "group/version"

Пример использования

```
# Вывести поддерживаемые версии API
ac api-versions
```

ac apply

Применить конфигурацию к ресурсу по имени файла или stdin

Пример использования

```
# Применить конфигурацию из pod.json к pod
ac apply -f ./pod.json

# Применить ресурсы из директории с kustomization.yaml - например dir/kus
tomization.yaml
ac apply -k dir/

# Применить JSON, переданный через stdin, к pod
cat pod.json | ac apply -f -

# Применить конфигурацию из всех файлов, заканчивающихся на '.json'
ac apply -f '*.json'

# Примечание: --prune пока в Alpha
# Применить конфигурацию из manifest.yaml, соответствующую метке app=ngin
x, и удалить все другие ресурсы с этой меткой, отсутствующие в файле
ac apply --prune -f manifest.yaml -l app=nginx

# Применить конфигурацию из manifest.yaml и удалить все остальные configm
ap, отсутствующие в файле
ac apply --prune -f manifest.yaml --all --prune-allowlist=core/v1/ConfigM
ap
```

ac apply edit-last-applied

Редактировать последние аннотации last-applied-configuration ресурса/объекта

Пример использования

```
# Редактировать last-applied-configuration по типу/имени в YAML
ac apply edit-last-applied deployment/nginx

# Редактировать last-applied-configuration по файлу в JSON
ac apply edit-last-applied -f deploy.yaml -o json
```

ac apply set-last-applied

Установить аннотацию `last-applied-configuration` на живом объекте в соответствии с содержимым файла

Пример использования

```
# Установить last-applied-configuration ресурса в соответствии с содержимым файла
ac apply set-last-applied -f deploy.yaml

# Выполнить set-last-applied для каждого конфигурационного файла в директории
ac apply set-last-applied -f path/

# Установить last-applied-configuration ресурса в соответствии с содержимым файла; создаст аннотацию, если её нет
ac apply set-last-applied -f deploy.yaml --create-annotation=true
```

ac apply view-last-applied

Просмотреть последние аннотации `last-applied-configuration` ресурса/объекта

Пример использования

```
# Просмотреть last-applied-configuration по типу/имени в YAML
ac apply view-last-applied deployment/nginx

# Просмотреть last-applied-configuration по файлу в JSON
ac apply view-last-applied -f deploy.yaml -o json
```

ac attach

Подключиться к запущенному контейнеру

Пример использования

```
# Получить вывод из запущенного pod mypod; используется аннотация 'ac.kubernetes.io/default-container'  
# для выбора контейнера, к которому подключаются, или выбирается первый контейнер в pod  
ac attach mypod  
  
# Получить вывод из контейнера ruby-container в pod mypod  
ac attach mypod -c ruby-container  
  
# Переключиться в режим raw terminal; отправляет stdin в 'bash' в ruby-container из pod mypod  
# и отправляет stdout/stderr от 'bash' обратно клиенту  
ac attach mypod -c ruby-container -i -t  
  
# Получить вывод из первого pod replica set с именем nginx  
ac attach rs/nginx
```

ac auth

Проверить авторизацию

ac auth can-i

Проверить, разрешено ли действие

Пример использования

```
# Проверить, могу ли я создавать pods в любом namespace
ac auth can-i create pods --all-namespaces

# Проверить, могу ли я просматривать deployments в текущем namespace
ac auth can-i list deployments.apps

# Проверить, может ли service account "foo" из namespace "dev" просматривать pods в namespace "prod"
# Для глобальной опции "--as" необходимо разрешение на использование имперсонации
ac auth can-i list pods --as=system:serviceaccount:dev:foo -n prod

# Проверить, могу ли я делать всё в текущем namespace ("*" означает все)
ac auth can-i '*' '*'

# Проверить, могу ли я получить job с именем "bar" в namespace "foo"
ac auth can-i list jobs.batch/bar -n foo

# Проверить, могу ли я читать логи pod
ac auth can-i get pods --subresource=log

# Проверить, могу ли я получить доступ к URL /logs/
ac auth can-i get /logs/

# Проверить, могу ли я одобрять certificates.k8s.io
ac auth can-i approve certificates.k8s.io

# Вывести все разрешённые действия в namespace "foo"
ac auth can-i --list --namespace=foo
```

ac auth reconcile

Согласовать правила для объектов RBAC role, role binding, cluster role и cluster role binding

Пример использования

```
# Согласовать RBAC ресурсы из файла  
ac auth reconcile -f my-rbac-rules.yaml
```

ac auth whoami

Экспериментально: проверить атрибуты субъекта

Пример использования

```
# Получить атрибуты субъекта  
ac auth whoami  
  
# Получить атрибуты субъекта в формате JSON  
ac auth whoami -o json
```

ac autoscale

Автоматически масштабировать deployment, replica set, stateful set или replication controller

Пример использования

```
# Автоматически масштабировать deployment "foo" с количеством pod от 2 до 10, без указания целевой загрузки CPU (будет использована политика по умолчанию)  
ac autoscale deployment foo --min=2 --max=10  
  
# Автоматически масштабировать replication controller "foo" с количеством pod от 1 до 5, целевая загрузка CPU 80%  
ac autoscale rc foo --max=5 --cpu-percent=80
```

ac cluster-info

Показать информацию о кластере

Пример использования

```
# Вывести адрес управляющей плоскости и сервисов кластера  
ac cluster-info
```

ac cluster-info dump

Сбросить релевантную информацию для отладки и диагностики

Пример использования

```
# Сбросить текущее состояние кластера в stdout  
ac cluster-info dump  
  
# Сбросить текущее состояние кластера в /path/to/cluster-state  
ac cluster-info dump --output-directory=/path/to/cluster-state  
  
# Сбросить все namespace в stdout  
ac cluster-info dump --all-namespaces  
  
# Сбросить набор namespace в /path/to/cluster-state  
ac cluster-info dump --namespaces default,kube-system --output-directory  
=/path/to/cluster-state
```

ac completion

Вывести код автодополнения для указанной оболочки (bash, zsh, fish или powershell)

Пример использования


```
# Установка автодополнения bash на macOS через homebrew
## Если используется Bash 3.2, включённый в macOS
brew install bash-completion
## или, если Bash 4.1+
brew install bash-completion@2
## Если ac установлен через homebrew, автодополнение начнёт работать сразу
## Если установлен иным способом, возможно, потребуется добавить автодополнение в каталог completions
ac completion bash > $(brew --prefix)/etc/bash_completion.d/ac

# Установка автодополнения bash на Linux
## Если bash-completion не установлен, установите пакет 'bash-completion'
## через менеджер пакетов вашей дистрибуции.
## Загрузить код автодополнения ac для bash в текущую оболочку
source <(ac completion bash)
## Записать код автодополнения bash в файл и подключить его из .bash_profile
ac completion bash > ~/.kube/completion.bash.inc
printf "
# ac shell completion
source '$HOME/.kube/completion.bash.inc'
" >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

# Загрузить код автодополнения ac для zsh[1] в текущую оболочку
source <(ac completion zsh)
# Установить автозагрузку кода автодополнения ac для zsh[1] при старте
ac completion zsh > "${fpath[1]}/_ac"

# Загрузить код автодополнения ac для fish[2] в текущую оболочку
ac completion fish | source
# Чтобы загружать автодополнения для каждой сессии, выполните один раз:
ac completion fish > ~/.config/fish/completions/ac.fish

# Загрузить код автодополнения ac для powershell в текущую оболочку
ac completion powershell | Out-String | Invoke-Expression
# Установить запуск автодополнения ac для powershell при старте
## Сохранить код автодополнения в скрипт и выполнить в профиле
ac completion powershell > $HOME\.kube\completion.ps1
Add-Content $PROFILE "$HOME\.kube\completion.ps1"
```

```
## Выполнить код автодополнения в профиле
Add-Content $PROFILE "if (Get-Command ac -ErrorAction SilentlyContinue) {
ac completion powershell | Out-String | Invoke-Expression
}"
## Добавить код автодополнения напрямую в скрипт $PROFILE
ac completion powershell >> $PROFILE
```

ac config

Изменять kubernetes файлы

ac config current-context

Показать текущий контекст

Пример использования

```
# Показать текущий контекст
ac config current-context
```

ac config delete-cluster

Удалить указанный кластер из kubernetes

Пример использования

```
# Удалить кластер minikube
ac config delete-cluster minikube
```

ac config delete-context

Удалить указанный контекст из kubernetes

Пример использования

```
# Удалить контекст для кластера minikube  
ac config delete-context minikube
```

ac config delete-user

Удалить указанного пользователя из kubeconfig

Пример использования

```
# Удалить пользователя minikube  
ac config delete-user minikube
```

ac config get-clusters

Показать кластеры, определённые в kubeconfig

Пример использования

```
# Вывести список известных ac кластеров  
ac config get-clusters
```

ac config get-contexts

Описать один или несколько контекстов

Пример использования

```
# Вывести все контексты в вашем kubeconfig файле
```

```
ac config get-contexts
```

```
# Описать один контекст в вашем kubeconfig файле
```

```
ac config get-contexts my-context
```

ac config get-sessions

Вывести все настроенные сессии АСР платформы

Пример использования

```
# Вывести все настроенные сессии АСР
```

```
ac config get-sessions
```

ac config get-users

Показать пользователей, определённых в kubeconfig

Пример использования

```
# Вывести список известных ac пользователей
```

```
ac config get-users
```

ac config rename-context

Переименовать контекст в kubeconfig файле

Пример использования

```
# Переименовать контекст 'old-name' в 'new-name' в вашем kubecfg файле
ac config rename-context old-name new-name
```

ac config set

Установить отдельное значение в kubecfg файле

Пример использования

```
# Установить поле server для кластера my-cluster в https://1.2.3.4
ac config set clusters.my-cluster.server https://1.2.3.4

# Установить поле certificate-authority-data для кластера my-cluster
ac config set clusters.my-cluster.certificate-authority-data $(echo "cert_data_here" | base64 -i -)

# Установить поле cluster в контексте my-context в my-cluster
ac config set contexts.my-context.cluster my-cluster

# Установить поле client-key-data для пользователя cluster-admin с опцией --set-raw-bytes
ac config set users.cluster-admin.client-key-data cert_data_here --set-raw-bytes=true
```

ac config set-cluster

Установить запись кластера в kubecfg

Пример использования

```
# Установить только поле server для записи кластера e2e без изменения других значений
ac config set-cluster e2e --server=https://1.2.3.4

# Встроить данные сертификата для записи кластера e2e
ac config set-cluster e2e --embed-certs --certificate-authority=~/.kube/e2e/kubernetes.ca.crt

# Отключить проверку сертификата для записи кластера e2e
ac config set-cluster e2e --insecure-skip-tls-verify=true

# Установить пользовательское имя TLS сервера для проверки для записи кластера e2e
ac config set-cluster e2e --tls-server-name=my-cluster-name

# Установить URL прокси для записи кластера e2e
ac config set-cluster e2e --proxy-url=https://1.2.3.4
```

ac config set-context

Установить запись контекста в kubeconfig

Пример использования

```
# Установить поле user для записи контекста gce без изменения других значений
ac config set-context gce --user=cluster-admin
```

ac config set-credentials

Установить запись пользователя в kubeconfig

Пример использования


```
# Установить только поле "client-key" для "cluster-admin"
# без изменения других значений
ac config set-credentials cluster-admin --client-key=~/.kube/admin.key

# Установить basic auth для "cluster-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --username=admin --password=uXFGw
eU9l35qcif

# Встроить данные клиентского сертификата в "cluster-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --client-certificate=~/.kube/admi
n.crt --embed-certs=true

# Включить провайдера аутентификации Google Compute Platform для "cluster
-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --auth-provider=gcp

# Включить провайдера аутентификации OpenID Connect для "cluster-admin" с
дополнительными аргументами
ac config set-credentials cluster-admin --auth-provider=oidc --auth-provi
der-arg=client-id=foo --auth-provider-arg=client-secret=bar

# Удалить конфигурационное значение "client-secret" для провайдера OpenID
Connect для "cluster-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --auth-provider=oidc --auth-provi
der-arg=client-secret-

# Включить новый exec auth плагин для "cluster-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --exec-command=/path/to/the/execu
table --exec-api-version=client.authentication.k8s.io/v1beta1

# Включить новый exec auth плагин для "cluster-admin" с интерактивным реж
имом
ac config set-credentials cluster-admin --exec-command=/path/to/the/execu
table --exec-api-version=client.authentication.k8s.io/v1beta1 --exec-inte
ractive-mode=Never

# Определить новые аргументы exec auth плагина для "cluster-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --exec-arg=arg1 --exec-arg=arg2

# Создать или обновить переменные окружения exec auth плагина для "cluste
r-admin"
ac config set-credentials cluster-admin --exec-env=key1=val1 --exec-env=k
ey2=val2
```

```
# Удалить переменные окружения exec auth плагина для "cluster-admin"  
ac config set-credentials cluster-admin --exec-env=var-to-remove-
```

ac config sync

Синхронизировать kubernetes с состоянием ACP платформы

Пример использования

```
# Синхронизировать текущую сессию на основе активного контекста  
ac config sync  
  
# Синхронизировать конкретную сессию  
ac config sync --session prod  
  
# Синхронизировать все сессии  
ac config sync --all
```

ac config unset

Сбросить отдельное значение в kubernetes файле

Пример использования

```
# Сбросить current-context  
ac config unset current-context  
  
# Сбросить namespace в контексте foo  
ac config unset contexts.foo.namespace
```

ac config use-cluster

Переключиться на конкретный ACP кластер по имени кластера

Пример использования

```
# Переключиться на существующий контекст для кластера workload-a
ac config use-cluster workload-a

# Создать новый контекст для workload-b с namespace
ac config use-cluster workload-b --namespace my-app

# Переключиться на глобальный кластер
ac config use-cluster global
```

ac config use-context

Установить current-context в kubeconfig файле

Пример использования

```
# Использовать контекст для кластера minikube
ac config use-context minikube
```

ac config use-session

Переключиться на указанную сессию ACP с интеллектуальным выбором контекста

Пример использования

```
# Переключиться на сессию staging (по умолчанию глобальный кластер)
ac config use-session staging

# Переключиться на сессию production с конкретным кластером
ac config use-session prod --cluster workload-b

# Переключиться на сессию с конкретным кластером и namespace
ac config use-session staging --cluster workload-a --namespace my-app
```

ac config view

Показать объединённые настройки kubernetes или указанный kubernetes файл

Пример использования

```
# Показать объединённые настройки kubernetes
ac config view

# Показать объединённые настройки kubernetes, сырые данные сертификатов и раскрытые секреты
ac config view --raw

# Получить пароль для пользователя e2e
ac config view -o jsonpath='{.users[?(@.name == "e2e")].user.password}'
```

ac cp

Копировать файлы и директории в контейнеры и из них

Пример использования

```

# !!!Важное замечание!!!
# Требуется, чтобы в вашем контейнере был установлен бинарник 'tar'.
# Если 'tar' отсутствует, 'ас ср' завершится с ошибкой.
#
# Для сложных случаев, таких как символические ссылки, расширение шаблоно
в или сохранение прав доступа,
# рассмотрите использование 'ас ехес'.

# Копировать локальный файл /tmp/foo в /tmp/bar в удалённом pod в namespa
ce <some-namespace>
tar cf - /tmp/foo | ас ехес -i -n <some-namespace> <some-pod> -- tar xf -
-C /tmp/bar

# Копировать /tmp/foo из удалённого pod в локальный /tmp/bar
ас ехес -n <some-namespace> <some-pod> -- tar cf - /tmp/foo | tar xf - -C
/tmp/bar

# Копировать локальную директорию /tmp/foo_dir в /tmp/bar_dir в удалённом
pod в default namespace
ас cp /tmp/foo_dir <some-pod>:/tmp/bar_dir

# Копировать локальный файл /tmp/foo в /tmp/bar в удалённом pod в конкрет
ном контейнере
ас cp /tmp/foo <some-pod>:/tmp/bar -c <specific-container>

# Копировать локальный файл /tmp/foo в /tmp/bar в удалённом pod в namespa
ce <some-namespace>
ас cp /tmp/foo <some-namespace>/<some-pod>:/tmp/bar

# Копировать /tmp/foo из удалённого pod в локальный /tmp/bar
ас cp <some-namespace>/<some-pod>:/tmp/foo /tmp/bar

```

ас create

Создать ресурс из файла или stdin

Пример использования

```
# Создать pod из данных в pod.json
```

```
ac create -f ./pod.json
```

```
# Создать pod из JSON, переданного через stdin
```

```
cat pod.json | ac create -f -
```

```
# Отредактировать данные в registry.yaml в JSON, затем создать ресурс с и  
использованием отредактированных данных
```

```
ac create -f registry.yaml --edit -o json
```

ac create clusterrole

Создать cluster role

Пример использования

```
# Создать cluster role с именем "pod-reader", разрешающую пользователю вы  
полнять "get", "watch" и "list" для pods
```

```
ac create clusterrole pod-reader --verb=get,list,watch --resource=pods
```

```
# Создать cluster role с именем "pod-reader" с указанным ResourceName
```

```
ac create clusterrole pod-reader --verb=get --resource=pods --resource-na  
me=readablepod --resource-name=anotherpod
```

```
# Создать cluster role с именем "foo" с указанной API Group
```

```
ac create clusterrole foo --verb=get,list,watch --resource=rs.apps
```

```
# Создать cluster role с именем "foo" с указанным SubResource
```

```
ac create clusterrole foo --verb=get,list,watch --resource=pods,pods/stat  
us
```

```
# Создать cluster role с именем "foo" с указанным NonResourceURL
```

```
ac create clusterrole "foo" --verb=get --non-resource-url=/logs/*
```

```
# Создать cluster role с именем "monitoring" с указанным AggregationRule
```

```
ac create clusterrole monitoring --aggregation-rule="rbac.example.com/agg  
regate-to-monitoring=true"
```

ac create clusterrolebinding

Создать cluster role binding для конкретной cluster role

Пример использования

```
# Создать cluster role binding для user1, user2 и group1 с использованием
cluster role cluster-admin
ac create clusterrolebinding cluster-admin --clusterrole=cluster-admin --
user=user1 --user=user2 --group=group1
```

ac create configmap

Создать config map из локального файла, директории или литерального значения

Пример использования

```
# Создать новый config map с именем my-config на основе папки bar
ac create configmap my-config --from-file=path/to/bar

# Создать новый config map с именем my-config с указанными ключами вместо
имён файлов на диске
ac create configmap my-config --from-file=key1=/path/to/bar/file1.txt --f
rom-file=key2=/path/to/bar/file2.txt

# Создать новый config map с именем my-config с key1=config1 и key2=configi
g2
ac create configmap my-config --from-literal=key1=config1 --from-literal=
key2=config2

# Создать новый config map с именем my-config из пар ключ=значение в файл
е
ac create configmap my-config --from-file=path/to/bar

# Создать новый config map с именем my-config из env файла
ac create configmap my-config --from-env-file=path/to/foo.env --from-env-
file=path/to/bar.env
```

ac create cronjob

Создать cron job с указанным именем

Пример использования

```
# Создать cron job
ac create cronjob my-job --image=busybox --schedule="*/1 * * * *"

# Создать cron job с командой
ac create cronjob my-job --image=busybox --schedule="*/1 * * * *" -- date
```

ac create deployment

Создать deployment с указанным именем

Пример использования

```
# Создать deployment с именем my-dep, запускающий образ busybox
ac create deployment my-dep --image=busybox

# Создать deployment с командой
ac create deployment my-dep --image=busybox -- date

# Создать deployment с именем my-dep, запускающий образ nginx с 3 реплика
ми
ac create deployment my-dep --image=nginx --replicas=3

# Создать deployment с именем my-dep, запускающий образ busybox и открыва
ющий порт 5701
ac create deployment my-dep --image=busybox --port=5701

# Создать deployment с именем my-dep, запускающий несколько контейнеров
ac create deployment my-dep --image=busybox:latest --image=ubuntu:latest
--image=nginx
```

ac create ingress

Создать ingress с указанным именем

Пример использования

```
# Создать ingress с именем 'simple', который направляет запросы foo.com/bar на svc
# svc1:8080 с TLS секретом "my-cert"
ac create ingress simple --rule="foo.com/bar=svc1:8080,tls=my-cert"

# Создать catch all ingress для "/path", направляющий на сервис svc:port
и класс Ingress "otheringress"
ac create ingress catch-all --class=otheringress --rule="/path=svc:port"

# Создать ingress с двумя аннотациями: ingress.annotation1 и ingress.annotation2
ac create ingress annotated --class=default --rule="foo.com/bar=svc:port" \
\
--annotation ingress.annotation1=foo \
--annotation ingress.annotation2=bla

# Создать ingress с одним хостом и несколькими путями
ac create ingress multipath --class=default \
--rule="foo.com/=svc:port" \
--rule="foo.com/admin/=svcadmin:portadmin"

# Создать ingress с несколькими хостами и pathType как Prefix
ac create ingress ingress1 --class=default \
--rule="foo.com/path*=svc:8080" \
--rule="bar.com/admin*=svc2:http"

# Создать ingress с TLS, используя сертификат ingress по умолчанию и разные типы путей
ac create ingress ingtls --class=default \
--rule="foo.com/=svc:https,tls" \
--rule="foo.com/path/subpath*=othersvc:8080"

# Создать ingress с TLS, используя конкретный секрет и pathType как Prefix
ac create ingress ingsecret --class=default \
--rule="foo.com/=svc:8080,tls=secret1"

# Создать ingress с backend по умолчанию
ac create ingress ingdefault --class=default \
--default-backend=defaultsvc:http \
--rule="foo.com/=svc:8080,tls=secret1"
```

ac create job

Создать job с указанным именем

Пример использования

```
# Создать job
ac create job my-job --image=busybox

# Создать job с командой
ac create job my-job --image=busybox -- date

# Создать job из cron job с именем "a-cronjob"
ac create job test-job --from=cronjob/a-cronjob
```

ac create namespace

Создать namespace с указанным именем

Пример использования

```
# Создать новый namespace с именем my-namespace
ac create namespace my-namespace
```

ac create poddisruptionbudget

Создать pod disruption budget с указанным именем

Пример использования

```
# Создать pod disruption budget с именем my-pdb, который выберет все pod
с меткой app=rails
# и потребует, чтобы хотя бы один из них был доступен в любой момент времени
ac create poddisruptionbudget my-pdb --selector=app=rails --min-available=1

# Создать pod disruption budget с именем my-pdb, который выберет все pod
с меткой app=nginx
# и потребует, чтобы было доступно не менее половины выбранных pod в любой момент времени
ac create pdb my-pdb --selector=app=nginx --min-available=50%
```

ac create priorityclass

Создать priority class с указанным именем

Пример использования

```
# Создать priority class с именем high-priority
ac create priorityclass high-priority --value=1000 --description="high priority"

# Создать priority class с именем default-priority, считающийся глобальным приоритетом по умолчанию
ac create priorityclass default-priority --value=1000 --global-default=true --description="default priority"

# Создать priority class с именем high-priority, который не может вытеснить pod с более низким приоритетом
ac create priorityclass high-priority --value=1000 --description="high priority" --preemption-policy="Never"
```

ac create quota

Создать quota с указанным именем

Пример использования

```
# Создать новый resource quota с именем my-quota
ac create quota my-quota --hard=cpu=1,memory=1G,pods=2,services=3,replica
tioncontrollers=2,resourcequotas=1,secrets=5,persistentvolumeclaims=10

# Создать новый resource quota с именем best-effort
ac create quota best-effort --hard=pods=100 --scopes=BestEffort
```

ac create role

Создать роль с одним правилом

Пример использования

```
# Создать роль с именем "pod-reader", разрешающую выполнять "get", "watc
h" и "list" для pods
ac create role pod-reader --verb=get --verb=list --verb=watch --resource=
pods

# Создать роль с именем "pod-reader" с указанным ResourceName
ac create role pod-reader --verb=get --resource=pods --resource-name=read
ablepod --resource-name=anotherpod

# Создать роль с именем "foo" с указанной API Group
ac create role foo --verb=get,list,watch --resource=rs.apps

# Создать роль с именем "foo" с указанным SubResource
ac create role foo --verb=get,list,watch --resource=pods,pods/status
```

ac create rolebinding

Создать role binding для конкретной роли или cluster role

Пример использования

```
# Создать role binding для user1, user2 и group1 с использованием cluster
role admin
ac create rolebinding admin --clusterrole=admin --user=user1 --user=user2
--group=group1

# Создать role binding для service account monitoring:sa-dev с использо
ванием роли admin
ac create rolebinding admin-binding --role=admin --serviceaccount=monitor
ing:sa-dev
```

ac create secret

Создать секрет с использованием указанной подкоманды

ac create secret docker-registry

Создать секрет для использования с Docker registry

Пример использования

```
# Если у вас ещё нет файла .dockercfg, создайте секрет dockercfg напрямую
ac create secret docker-registry my-secret --docker-server=DOCKER_REGISTR
Y_SERVER --docker-username=DOCKER_USER --docker-password=DOCKER_PASSWORD
--docker-email=DOCKER_EMAIL

# Создать новый секрет с именем my-secret из ~/.docker/config.json
ac create secret docker-registry my-secret --from-file=path/to/.docker/co
nfig.json
```

ac create secret generic

Создать секрет из локального файла, директории или литерального значения

Пример использования

```
# Создать новый секрет с именем my-secret с ключами для каждого файла в папке bar
ac create secret generic my-secret --from-file=path/to/bar

# Создать новый секрет с именем my-secret с указанными ключами вместо имен на диске
ac create secret generic my-secret --from-file=ssh-privatekey=path/to/id_rsa --from-file=ssh-publickey=path/to/id_rsa.pub

# Создать новый секрет с именем my-secret с key1=supersecret и key2=topsecret
ac create secret generic my-secret --from-literal=key1=supersecret --from-literal=key2=topsecret

# Создать новый секрет с именем my-secret, используя комбинацию файла и литерала
ac create secret generic my-secret --from-file=ssh-privatekey=path/to/id_rsa --from-literal=passphrase=topsecret

# Создать новый секрет с именем my-secret из env файлов
ac create secret generic my-secret --from-env-file=path/to/foo.env --from-env-file=path/to/bar.env
```

ac create secret tls

Создать TLS секрет

Пример использования

```
# Создать новый TLS секрет с именем tls-secret с указанной парой ключей
ac create secret tls tls-secret --cert=path/to/tls.crt --key=path/to/tls.key
```

ac create service

Создать сервис с использованием указанной подкоманды

ac create service clusterip

Создать сервис типа ClusterIP

Пример использования

```
# Создать новый сервис ClusterIP с именем my-cs
ac create service clusterip my-cs --tcp=5678:8080

# Создать новый сервис ClusterIP с именем my-cs (в режиме headless)
ac create service clusterip my-cs --clusterip="None"
```

ac create service externalname

Создать сервис типа ExternalName

Пример использования

```
# Создать новый сервис ExternalName с именем my-ns
ac create service externalname my-ns --external-name bar.com
```

ac create service loadbalancer

Создать сервис типа LoadBalancer

Пример использования

```
# Создать новый сервис LoadBalancer с именем my-lbs  
ac create service loadbalancer my-lbs --tcp=5678:8080
```

ac create service nodeport

Создать сервис типа NodePort

Пример использования

```
# Создать новый сервис NodePort с именем my-ns  
ac create service nodeport my-ns --tcp=5678:8080
```

ac create serviceaccount

Создать service account с указанным именем

Пример использования

```
# Создать новый service account с именем my-service-account  
ac create serviceaccount my-service-account
```

ac create token

Запросить токен service account

Пример использования

```
# Запросить токен для аутентификации в kube-apiserver как service account
"myapp" в текущем namespace
ac create token myapp

# Запросить токен для service account в пользовательском namespace
ac create token myapp --namespace myns

# Запросить токен с пользовательским временем жизни
ac create token myapp --duration 10m

# Запросить токен с пользовательской аудиторией
ac create token myapp --audience https://example.com

# Запросить токен, связанный с экземпляром объекта Secret
ac create token myapp --bound-object-kind Secret --bound-object-name myse
cret

# Запросить токен, связанный с экземпляром объекта Secret с конкретным UI
D
ac create token myapp --bound-object-kind Secret --bound-object-name myse
cret --bound-object-uid 0d4691ed-659b-4935-a832-355f77ee47cc
```

ac delete

Удалить ресурсы по именам файлов, stdin, ресурсам и именам или по ресурсам и селектору меток

Пример использования

```
# Удалить pod по типу и имени, указанным в pod.json
ac delete -f ./pod.json

# Удалить ресурсы из директории с kustomization.yaml - например dir/kusto
mization.yaml
ac delete -k dir

# Удалить ресурсы из всех файлов, заканчивающихся на '.json'
ac delete -f '*.json'

# Удалить pod по типу и имени из JSON, переданного через stdin
cat pod.json | ac delete -f -

# Удалить pods и services с именами "baz" и "foo"
ac delete pod,service baz foo

# Удалить pods и services с меткой name=myLabel
ac delete pods,services -l name=myLabel

# Удалить pod с минимальной задержкой
ac delete pod foo --now

# Принудительно удалить pod на мёртвом узле
ac delete pod foo --force

# Удалить все pods
ac delete pods --all

# Удалить все pods только после подтверждения пользователя
ac delete pods --all --interactive
```

ac describe

Показать детали конкретного ресурса или группы ресурсов

Пример использования

```
# Описать node
ac describe nodes kubernetes-node-emt8.c.myproject.internal

# Описать pod
ac describe pods/nginx

# Описать pod, указанный по типу и имени в "pod.json"
ac describe -f pod.json

# Описать все pods
ac describe pods

# Описать pods с меткой name=myLabel
ac describe pods -l name=myLabel

# Описать все pods, управляемые replication controller с именем 'frontend'
# (pods, созданные rc, получают имя rc как префикс в имени pod)
ac describe pods frontend
```

ac diff

Показать различия между живой версией и версией, которая будет применена

Пример использования

```
# Показать различия для ресурсов из pod.json
ac diff -f pod.json

# Показать различия для файла, прочитанного из stdin
cat service.yaml | ac diff -f -
```

ac edit

Редактировать ресурс на сервере

Пример использования

```
# Редактировать сервис с именем 'registry'  
ac edit svc/registry  
  
# Использовать альтернативный редактор  
KUBE_EDITOR="nano" ac edit svc/registry  
  
# Редактировать job 'myjob' в JSON с использованием API v1  
ac edit job.v1.batch/myjob -o json  
  
# Редактировать deployment 'mydeployment' в YAML и сохранить изменённую к  
# конфигурацию в аннотации  
ac edit deployment/mydeployment -o yaml --save-config  
  
# Редактировать подресурс 'status' для deployment 'mydeployment'  
ac edit deployment mydeployment --subresource='status'
```

ac events

Список событий

Пример использования

```
# Вывести последние события в default namespace
```

```
ac events
```

```
# Вывести последние события во всех namespace
```

```
ac events --all-namespaces
```

```
# Вывести последние события для указанного pod, затем ждать новых событий  
и выводить их по мере поступления
```

```
ac events --for pod/web-pod-13je7 --watch
```

```
# Вывести последние события в формате YAML
```

```
ac events -oyaml
```

```
# Вывести только события типов 'Warning' или 'Normal'
```

```
ac events --types=Warning,Normal
```

ac exec

Выполнить команду в контейнере

Пример использования

Получить вывод команды 'date' из pod mypod, по умолчанию из первого контейнера

```
ac exec mypod -- date
```

Получить вывод команды 'date' из контейнера ruby-container в pod mypod

```
ac exec mypod -c ruby-container -- date
```

Переключиться в raw terminal режим; отправляет stdin в 'bash' в ruby-container из pod mypod

и отправляет stdout/stderr от 'bash' обратно клиенту

```
ac exec mypod -c ruby-container -i -t -- bash -il
```

Вывести содержимое /usr из первого контейнера pod mypod, отсортированное по времени изменения

Если команда содержит флаги, совпадающие с флагами ac exec (например, -i),

используйте двойной дефис (--) для разделения флагов команды и ac exec

Не оборачивайте команду и её флаги в кавычки, если обычно не делаете этого

```
ac exec mypod -i -t -- ls -t /usr
```

Получить вывод команды 'date' из первого pod deployment mydeployment, по умолчанию из первого контейнера

```
ac exec deploy/mydeployment -- date
```

Получить вывод команды 'date' из первого pod сервиса myservice, по умолчанию из первого контейнера

```
ac exec svc/myservice -- date
```

ac explain

Получить документацию по ресурсу

Пример использования

Получить документацию по ресурсу и его полям

```
ac explain pods
```

Получить все поля ресурса

```
ac explain pods --recursive
```

Получить объяснение для deployment в поддерживаемых версиях API

```
ac explain deployments --api-version=apps/v1
```

Получить документацию по конкретному полю ресурса

```
ac explain pods.spec.containers
```

Получить документацию по ресурсам в другом формате

```
ac explain deployment --output=plaintext-openapi2
```

ac expose

Взять replication controller, сервис, deployment или pod и открыть его как новый Kubernetes сервис

Пример использования

```
# Создать сервис для реплицированного nginx, который слушает порт 80 и подключается к контейнерам на порту 8000
ac expose rc nginx --port=80 --target-port=8000

# Создать сервис для replication controller, указанный по типу и имени в "nginx-controller.yaml", который слушает порт 80 и подключается к контейнерам на порту 8000
ac expose -f nginx-controller.yaml --port=80 --target-port=8000

# Создать сервис для pod valid-pod, который слушает порт 444 с именем "frontend"
ac expose pod valid-pod --port=444 --name=frontend

# Создать второй сервис на основе вышеуказанного, открывая порт контейнера 8443 как порт 443 с именем "nginx-https"
ac expose service nginx --port=443 --target-port=8443 --name=nginx-https

# Создать сервис для реплицированного приложения streamer на порту 4100, балансирующего UDP трафик, с именем 'video-stream'.
ac expose rc streamer --port=4100 --protocol=UDP --name=video-stream

# Создать сервис для replica set nginx, который слушает порт 80 и подключается к контейнерам на порту 8000
ac expose rs nginx --port=80 --target-port=8000

# Создать сервис для deployment nginx, который слушает порт 80 и подключается к контейнерам на порту 8000
ac expose deployment nginx --port=80 --target-port=8000
```

ac get

Показать один или несколько ресурсов

Пример использования

Вывести все pods в формате ps

```
ac get pods
```

Вывести все pods в формате ps с дополнительной информацией (например, имя узла)

```
ac get pods -o wide
```

Вывести один replication controller с указанным NAME в формате ps

```
ac get replicationcontroller web
```

Вывести deployments в формате JSON, в версии "v1" группы API "apps"

```
ac get deployments.v1.apps -o json
```

Вывести один pod в формате JSON

```
ac get -o json pod web-pod-13je7
```

Вывести pod, указанный по типу и имени в "pod.yaml" в формате JSON

```
ac get -f pod.yaml -o json
```

Вывести ресурсы из директории с kustomization.yaml - например dir/kustomization.yaml

```
ac get -k dir/
```

Вывести только значение поля phase указанного pod

```
ac get -o template pod/web-pod-13je7 --template={{.status.phase}}
```

Вывести информацию о ресурсе в пользовательских столбцах

```
ac get pod test-pod -o custom-columns=CONTAINER:.spec.containers[0].name,IMAGE:.spec.containers[0].image
```

Вывести все replication controllers и services вместе в формате ps

```
ac get rc,services
```

Вывести один или несколько ресурсов по типу и именам

```
ac get rc/web service/frontend pods/web-pod-13je7
```

Вывести подресурс 'status' для одного pod

```
ac get pod web-pod-13je7 --subresource status
```

Вывести все deployments в namespace 'backend'

```
ac get deployments.apps --namespace backend
```

Вывести все pods во всех namespace

```
ac get pods --all-namespaces
```

ac kustomize

Построить цель kustomization из директории или URL

Пример использования

```
# Построить текущую рабочую директорию
```

```
ac kustomize
```

```
# Построить из общей конфигурационной директории
```

```
ac kustomize /home/config/production
```

```
# Построить из github
```

```
ac kustomize https://github.com/kubernetes-sigs/kustomize.git/examples/helloWorld?ref=v1.0.6
```

ac label

Обновить метки ресурса

Пример использования

```
# Обновить pod 'foo' с меткой 'unhealthy' и значением 'true'
ac label pods foo unhealthy=true

# Обновить pod 'foo' с меткой 'status' и значением 'unhealthy', перезаписывая существующее значение
ac label --overwrite pods foo status=unhealthy

# Обновить все pods в namespace
ac label pods --all status=unhealthy

# Обновить pod, указанный по типу и имени в "pod.json"
ac label -f pod.json status=unhealthy

# Обновить pod 'foo' только если ресурс не изменился с версии 1
ac label pods foo status=unhealthy --resource-version=1

# Удалить метку с именем 'bar' у pod 'foo', если она существует
# Флаг --overwrite не требуется
ac label pods foo bar-
```

ac login

Войти в ACP платформу

Пример использования

```
# Интерактивный вход (запрашивает недостающие параметры)
ac login https://example.com --name prod

# Вход со всеми параметрами через флаги
ac login https://example.com --name prod --username=myuser --password=mysp
assword

# Вход с использованием переменных окружения (для автоматизации)
AC_LOGIN_PLATFORM_URL=https://example.com AC_LOGIN_SESSION=prod \
AC_LOGIN_USERNAME=myuser AC_LOGIN_PASSWORD=myspassword ac login

# Вход с конкретным провайдером идентификации
ac login https://example.com --name prod --idp ldap-test

# Вход и установка конкретного кластера и namespace
ac login https://example.com --name prod --cluster=my-cluster --namespace
=my-namespace

# Вход с пользовательским kubeconfig файлом
ac login https://example.com --name prod --kubeconfig=/path/to/kubeconfig

# Вход с LDAP провайдером идентификации для workload кластера
ac login https://192.168.1.2:11780 --idp ldap-test --workload --auth-type
ldap --username 'xx' --password 'xx'

# Вход с OIDC провайдером идентификации для workload кластера
ac login https://192.168.1.2:11780 --idp oidc --workload --auth-type oidc
```

ac logout

Завершить текущую сессию с АСР платформой

Пример использования

```
# Выйти из текущей сессии АСР платформы
```

```
ac logout
```

```
# Выйти из конкретной сессии
```

```
ac logout --session prod
```

```
# Выйти из всех сессий
```

```
ac logout --all
```

ac logs

Вывести логи контейнера в pod

Пример использования

Вывести снимок логов из pod nginx с одним контейнером

```
ac logs nginx
```

Вывести снимок логов из pod nginx, добавляя префикс с именем pod и контейнера к каждой строке

```
ac logs nginx --prefix
```

Вывести снимок логов из pod nginx, ограничив вывод 500 байтами

```
ac logs nginx --limit-bytes=500
```

Вывести снимок логов из pod nginx, ожидая до 20 секунд запуска pod

```
ac logs nginx --pod-running-timeout=20s
```

Вывести снимок логов из pod nginx с несколькими контейнерами

```
ac logs nginx --all-containers=true
```

Вывести снимок логов из всех pod deployment nginx

```
ac logs deployment/nginx --all-pods=true
```

Вывести снимок логов из всех контейнеров pod с меткой app=nginx

```
ac logs -l app=nginx --all-containers=true
```

Вывести снимок логов из всех pod с меткой app=nginx, ограничив количество одновременных запросов логов 10 pod

```
ac logs -l app=nginx --max-log-requests=10
```

Вывести снимок логов из предыдущего завершённого контейнера ruby в pod web-1

```
ac logs -p -c ruby web-1
```

Начать потоковую передачу логов из pod nginx, продолжая даже при ошибках

```
ac logs nginx -f --ignore-errors=true
```

Начать потоковую передачу логов контейнера ruby в pod web-1

```
ac logs -f -c ruby web-1
```

Начать потоковую передачу логов из всех контейнеров pod с меткой app=nginx

```
ac logs -f -l app=nginx --all-containers=true
```

Показать только последние 20 строк вывода в pod nginx

```
ac logs --tail=20 nginx
```

```
# Показать все логи из pod nginx за последний час
ac logs --since=1h nginx

# Показать все логи с метками времени из pod nginx начиная с 30 августа 2024, 06:00:00 UTC
ac logs nginx --since-time=2024-08-30T06:00:00Z --timestamps=true

# Показать логи kubelet с истёкшим сертификатом
ac logs --insecure-skip-tls-verify-backend nginx

# Вывести снимок логов из первого контейнера job с именем hello
ac logs job/hello

# Вывести снимок логов из контейнера nginx-1 deployment с именем nginx
ac logs deployment/nginx -c nginx-1
```

ac namespace

Показать или переключить текущий namespace контекст

Пример использования

```
# Показать текущий namespace и информацию о контексте
ac namespace

# Переключиться на другой namespace
ac namespace my-namespace

# Переключиться на default namespace
ac namespace default
```

ac patch

Обновить поля ресурса

Пример использования

```
# Частично обновить node с помощью стратегического merge patch, указав па
тч в JSON
ac patch node k8s-node-1 -p '{"spec":{"unschedulable":true}}'
```

```
# Частично обновить node с помощью стратегического merge patch, указав па
тч в YAML
ac patch node k8s-node-1 -p '$spec:\n unschedulable: true'
```

```
# Частично обновить node, указанный по типу и имени в "node.json" с помощ
ью стратегического merge patch
ac patch -f node.json -p '{"spec":{"unschedulable":true}}'
```

```
# Обновить образ контейнера; spec.containers[*].name обязателен как ключ
слияния
ac patch pod valid-pod -p '{"spec":{"containers":[{"name":"kubernetes-ser
ve-hostname","image":"new image"}]}}'
```

```
# Обновить образ контейнера с помощью JSON patch с позиционными массивами
ac patch pod valid-pod --type='json' -p='[{"op": "replace", "path": "/spe
c/containers/0/image", "value":"new image"}]'
```

```
# Обновить количество реплик deployment через подресурс 'scale' с помощью
merge patch
ac patch deployment nginx-deployment --subresource='scale' --type='merge'
-p '{"spec":{"replicas":2}}'
```

ac plugin

Предоставляет утилиты для взаимодействия с плагинами

Пример использования

```
# Вывести список всех доступных плагинов
ac plugin list
```

```
# Вывести только имена бинарников доступных плагинов без путей
ac plugin list --name-only
```

ac plugin list

Вывести все видимые исполняемые плагины в PATH пользователя

Пример использования

```
# Вывести список всех доступных плагинов
```

```
ac plugin list
```

```
# Вывести только имена бинарников доступных плагинов без путей
```

```
ac plugin list --name-only
```

ac port-forward

Перенаправить один или несколько локальных портов на pod

Пример использования

```
# Прослушивать локально порты 5000 и 6000, перенаправляя данные на/с порт
ов 5000 и 6000 в pod
ac port-forward pod/mypod 5000 6000

# Прослушивать локально порты 5000 и 6000, перенаправляя данные на/с порт
ов 5000 и 6000 в pod, выбранном deployment
ac port-forward deployment/mydeployment 5000 6000

# Прослушивать локально порт 8443, перенаправляя на targetPort порта серв
иса с именем "https" в pod, выбранном сервисом
ac port-forward service/myservice 8443:https

# Прослушивать локально порт 8888, перенаправляя на 5000 в pod
ac port-forward pod/mypod 8888:5000

# Прослушивать локально порт 8888 на всех адресах, перенаправляя на 5000
в pod
ac port-forward --address 0.0.0.0 pod/mypod 8888:5000

# Прослушивать локально порт 8888 на localhost и выбранном IP, перенаправ
ляя на 5000 в pod
ac port-forward --address localhost,10.19.21.23 pod/mypod 8888:5000

# Прослушивать локально случайный порт, перенаправляя на 5000 в pod
ac port-forward pod/mypod :5000
```

ac process

Обработать шаблон в список ресурсов

Пример использования

```
# Преобразовать файл template.json в список ресурсов и передать в create
ac process -f template.json | ac apply -f -

# Обработать файл локально, без обращения к серверу
ac process -f template.json -o yaml

# Обработать шаблон с передачей пользовательской метки
ac process -f template.json -l name=mytemplate

# Преобразовать сохранённый шаблон в список ресурсов
ac process foo

# Преобразовать сохранённый шаблон в список ресурсов с установкой/переопределением значений параметров
ac process foo -p PARM1=VALUE1 -p PARM2=VALUE2

# Преобразовать шаблон, сохранённый в другом namespace, в список ресурсов
ac process cpaas-system//foo

# Преобразовать template.json в список ресурсов
cat template.json | ac process -f -
```

ac proxy

Запустить прокси к Kubernetes API серверу

Пример использования

```
# Проксировать весь Kubernetes API и ничего больше
ac proxy --api-prefix=/

# Проксировать только часть Kubernetes API и некоторые статические файлы
# Можно получить информацию о pods с помощью 'curl localhost:8001/api/v1/pods'
ac proxy --www=/my/files --www-prefix=/static/ --api-prefix=/api/

# Проксировать весь Kubernetes API с другим корнем
# Можно получить информацию о pods с помощью 'curl localhost:8001/custom/api/v1/pods'
ac proxy --api-prefix=/custom/

# Запустить прокси к Kubernetes API серверу на порту 8011, отдавая статический контент из ./local/www/
ac proxy --port=8011 --www=./local/www/

# Запустить прокси к Kubernetes API серверу на произвольном локальном порту
# Выбранный порт будет выведен в stdout
ac proxy --port=0

# Запустить прокси к Kubernetes API серверу, изменив префикс API на k8s-api
# Это сделает API pods доступным по адресу localhost:8001/k8s-api/v1/pods/
ac proxy --api-prefix=/k8s-api
```

ac replace

Заменить ресурс по имени файла или stdin

Пример использования

```
# Заменить pod по данным из pod.json
ac replace -f ./pod.json

# Заменить pod по JSON, переданному через stdin
cat pod.json | ac replace -f -

# Обновить версию образа (тег) pod с одним контейнером на v4
ac get pod mypod -o yaml | sed 's/\(image: myimage\):.*$/\1:v4/' | ac replace -f -

# Принудительно заменить, удалив и затем заново создав ресурс
ac replace --force -f ./pod.json
```

ac rollout

Управлять rollout ресурса

Пример использования

```
# Откат к предыдущему deployment
ac rollout undo deployment/abc

# Проверить статус rollout daemonset
ac rollout status daemonset/foo

# Перезапустить deployment
ac rollout restart deployment/abc

# Перезапустить deployments с меткой 'app=nginx'
ac rollout restart deployment --selector=app=nginx
```

ac rollout history

Просмотреть историю rollout

Пример использования

```
# Просмотреть историю rollout deployment
ac rollout history deployment/abc

# Просмотреть детали ревизии 3 daemonset
ac rollout history daemonset/abc --revision=3
```

ac rollout pause

Отметить ресурс как приостановленный

Пример использования

```
# Отметить deployment nginx как приостановленный
# Текущее состояние deployment продолжит работать; новые обновления
# не будут применяться, пока deployment приостановлен
ac rollout pause deployment/nginx
```

ac rollout restart

Перезапустить ресурс

Пример использования

```
# Перезапустить все deployments в namespace test-namespace
ac rollout restart deployment -n test-namespace

# Перезапустить deployment
ac rollout restart deployment/nginx

# Перезапустить daemon set
ac rollout restart daemonset/abc

# Перезапустить deployments с меткой app=nginx
ac rollout restart deployment --selector=app=nginx
```

ac rollout resume

Возобновить приостановленный ресурс

Пример использования

```
# Возобновить уже приостановленный deployment
ac rollout resume deployment/nginx
```

ac rollout status

Показать статус rollout

Пример использования

```
# Наблюдать за статусом rollout deployment
ac rollout status deployment/nginx
```

ac rollout undo

Отменить предыдущий rollout

Пример использования

```
# Откат к предыдущему deployment
ac rollout undo deployment/abc

# Откат к ревизии 3 daemonset
ac rollout undo daemonset/abc --to-revision=3

# Откат к предыдущему deployment с dry-run
ac rollout undo --dry-run=server deployment/abc
```

ac run

Запустить конкретный образ в кластере

Пример использования

```
# Запустить pod nginx
ac run nginx --image=nginx

# Запустить pod hazelcast и открыть порт 5701 в контейнере
ac run hazelcast --image=hazelcast/hazelcast --port=5701

# Запустить pod hazelcast и установить переменные окружения "DNS_DOMAIN=c
luster" и "POD_NAMESPACE=default" в контейнере
ac run hazelcast --image=hazelcast/hazelcast --env="DNS_DOMAIN=cluster" -
-env="POD_NAMESPACE=default"

# Запустить pod hazelcast и установить метки "app=hazelcast" и "env=prod"
в контейнере
ac run hazelcast --image=hazelcast/hazelcast --labels="app=hazelcast,env=
prod"

# Dry run; вывести соответствующие API объекты без создания
ac run nginx --image=nginx --dry-run=client

# Запустить pod nginx, но перегрузить spec частичным набором значений из
JSON
ac run nginx --image=nginx --overrides='{ "apiVersion": "v1", "spec": {
... } }'
```

```
# Запустить pod busybox и держать его на переднем плане, не перезапуская
при выходе
ac run -i -t busybox --image=busybox --restart=Never

# Запустить pod nginx с командой по умолчанию, но с пользовательскими арг
ументами (arg1 .. argN)
ac run nginx --image=nginx -- <arg1> <arg2> ... <argN>

# Запустить pod nginx с другой командой и пользовательскими аргументами
ac run nginx --image=nginx --command -- <cmd> <arg1> ... <argN>
```

ac scale

Установить новый размер для deployment, replica set или replication controller

Пример использования

```
# Масштабировать replica set с именем 'foo' до 3
ac scale --replicas=3 rs/foo

# Масштабировать ресурс, указанный по типу и имени в "foo.yaml" до 3
ac scale --replicas=3 -f foo.yaml

# Если текущий размер deployment mysql равен 2, масштабировать mysql до 3
ac scale --current-replicas=2 --replicas=3 deployment/mysql

# Масштабировать несколько replication controllers
ac scale --replicas=5 rc/example1 rc/example2 rc/example3

# Масштабировать stateful set с именем 'web' до 3
ac scale --replicas=3 statefulset/web
```

ac set

Установить конкретные параметры на объектах

ac set env

Обновить переменные окружения в шаблоне pod

Пример использования

```
# Обновить deployment 'registry' новой переменной окружения
ac set env deployment/registry STORAGE_DIR=/local

# Вывести переменные окружения, определённые в deployment 'sample-build'
ac set env deployment/sample-build --list

# Вывести переменные окружения, определённые во всех pods
ac set env pods --all --list

# Вывести изменённый deployment в YAML, не изменяя объект на сервере
ac set env deployment/sample-build STORAGE_DIR=/data -o yaml

# Обновить все контейнеры во всех replication controllers проекта, устано
вив ENV=prod
ac set env rc --all ENV=prod

# Импортировать окружение из секрета
ac set env --from=secret/mysecret deployment/myapp

# Импортировать окружение из config map с префиксом
ac set env --from=configmap/myconfigmap --prefix=MYSQL_ deployment/myapp

# Импортировать конкретные ключи из config map
ac set env --keys=my-example-key --from=configmap/myconfigmap deployment/
myapp

# Удалить переменную окружения ENV из контейнера 'c1' во всех deployment
configs
ac set env deployments --all --containers="c1" ENV-

# Удалить переменную окружения ENV из deployment, определённого на диске,
и обновить deployment на сервере
ac set env -f deploy.json ENV-

# Установить часть локального окружения shell в deployment config на серв
ере
env | grep RAILS_ | ac set env -e - deployment/registry
```

ac set image

Обновить образ в шаблоне pod

Пример использования

```
# Установить образ контейнера nginx в deployment на 'nginx:1.9.1', а образ
# контейнера busybox на 'busybox'
ac set image deployment/nginx busybox=busybox nginx=nginx:1.9.1

# Обновить образ контейнера nginx во всех deployments и rc на 'nginx:1.9.
# 1'
ac set image deployments,rc nginx=nginx:1.9.1 --all

# Обновить образ всех контейнеров daemonset abc на 'nginx:1.9.1'
ac set image daemonset abc *=nginx:1.9.1

# Вывести результат (в формате yaml) обновления образа контейнера nginx и
# локального файла без обращения к серверу
ac set image -f path/to/file.yaml nginx=nginx:1.9.1 --local -o yaml
```

ac set resources

Обновить запросы/лимиты ресурсов на объектах с шаблонами pod

Пример использования

```

# Установить лимиты CPU "200m" и памяти "512Mi" для контейнера nginx в de
ployment
ac set resources deployment nginx -c=nginx --limits=cpu=200m,memory=512Mi

# Установить запросы и лимиты ресурсов для всех контейнеров в nginx
ac set resources deployment nginx --limits=cpu=200m,memory=512Mi --reques
ts=cpu=100m,memory=256Mi

# Удалить запросы ресурсов для контейнеров в nginx
ac set resources deployment nginx --limits=cpu=0,memory=0 --requests=cpu=
0,memory=0

# Вывести результат (в формате yaml) обновления лимитов контейнера nginx
из локального файла без обращения к серверу
ac set resources -f path/to/file.yaml --limits=cpu=200m,memory=512Mi --lo
cal -o yaml

```

ac set selector

Установить селектор на ресурсе

Пример использования

```

# Установить метки и селектор перед созданием пары deployment/service
ac create service clusterip my-svc --clusterip="None" -o yaml --dry-run=c
lient | ac set selector --local -f - 'environment=qa' -o yaml | ac create
-f -
ac create deployment my-dep -o yaml --dry-run=client | ac label --local -
f - environment=qa -o yaml | ac create -f -

```

ac set serviceaccount

Обновить service account ресурса

Пример использования

```
# Установить service account deployment nginx-deployment в serviceaccount
1
ac set serviceaccount deployment nginx-deployment serviceaccount1

# Вывести результат (в формате YAML) обновления nginx deployment с service
account из локального файла без обращения к API серверу
ac set sa -f nginx-deployment.yaml serviceaccount1 --local --dry-run=client
-o yaml
```

ac set subject

Обновить пользователя, группу или service account в role binding или cluster role binding

Пример использования

```
# Обновить cluster role binding для serviceaccount1
ac set subject clusterrolebinding admin --serviceaccount=namespace:serviceaccount1

# Обновить role binding для user1, user2 и group1
ac set subject rolebinding admin --user=user1 --user=user2 --group=group1

# Вывести результат (в формате YAML) обновления subjects rolebinding из локального
файла без обращения к серверу
ac create rolebinding admin --role=admin --user=admin -o yaml --dry-run=client
| ac set subject --local -f - --user=foo -o yaml
```

ac version

Вывести информацию о версиях клиента и сервера

Пример использования

```
# Вывести информацию о версиях клиента и сервера
```

```
ac version
```

```
# Вывести только версию клиента
```

```
ac version --client
```

```
# Вывести версию в формате JSON
```

```
ac version -o json
```

ac wait

Экспериментально: ждать конкретного условия на одном или нескольких ресурсах

Пример использования

```
# Ждать, пока pod "busybox1" не будет содержать статус condition типа "Ready"
ac wait --for=condition=Ready pod/busybox1

# Значение по умолчанию для status condition – true; можно ждать другие значения после знака равенства (сравнение с учётом Unicode case folding)
ac wait --for=condition=Ready=false pod/busybox1

# Ждать, пока pod "busybox1" не будет содержать статус фазы "Running"
ac wait --for=jsonpath='{.status.phase}'=Running pod/busybox1

# Ждать, пока pod "busybox1" будет Ready
ac wait --for='jsonpath={.status.conditions[?(@.type=="Ready")].status}=True' pod/busybox1

# Ждать, пока сервис "loadbalancer" получит ingress
ac wait --for=jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress}' service/loadbalancer

# Ждать создания секрета "busybox1" с таймаутом 30 секунд
ac create secret generic busybox1
ac wait --for=create secret/busybox1 --timeout=30s

# Ждать удаления pod "busybox1" с таймаутом 60 секунд после выполнения команды удаления
ac delete pod/busybox1
ac wait --for=delete pod/busybox1 --timeout=60s
```

АС CLI Справочник команд администратора

В этом справочнике приведены описания и примеры команд администратора AC CLI. Для использования этих команд необходимо иметь права cluster-admin или эквивалентные.

Для команд разработчика смотрите справочник команд разработчика AC CLI.

Выполните `ac adm -h`, чтобы вывести список всех команд администратора, или `ac <command> --help` для получения дополнительной информации по конкретной команде.

Содержание

[ac adm](#)

Пример использования

`ac adm certificate`

`ac adm certificate approve`

Пример использования

`ac adm certificate deny`

Пример использования

`ac adm cordon`

Пример использования

`ac adm drain`

Пример использования

ac adm new-project

Пример использования

ac adm new-project-namespace

Пример использования

ac adm policy

Пример использования

ac adm policy add-cluster-role-to-user

Пример использования

ac adm policy add-namespace-role-to-user

Пример использования

ac adm policy add-project-role-to-user

Пример использования

ac adm policy add-role-to-user

Пример использования

ac adm release

Пример использования

ac adm release import-manifest

Пример использования

ac adm taint

Пример использования

ac adm uncordon

Пример использования

ac adm upgrade

Пример использования

ac adm upgrade status

Пример использования

ac adm

Административные инструменты ACP для управления кластером

Пример использования

```
# Освободить узел для обслуживания
ac adm drain NODE_NAME

# Заблокировать узел (отметить как нераспределяемый)
ac adm cordon NODE_NAME

# new-project для создания проекта с кластером
ac adm new-project PROJECT_NAME --cluster CLUSTER_NAME

# Разблокировать узел (отметить как распределяемый)
ac adm uncordon NODE_NAME
```

ac adm certificate

Изменение ресурсов сертификатов

ac adm certificate approve

Одобрить запрос на подпись сертификата

Пример использования

```
# Одобрить CSR 'csr-sqgzp'
ac adm certificate approve csr-sqgzp
```

ac adm certificate deny

Отклонить запрос на подпись сертификата

Пример использования

```
# Отклонить CSR 'csr-sqgzp'  
ac adm certificate deny csr-sqgzp
```

ac adm cordon

Отметить узел как нераспределяемый

Пример использования

```
# Отметить узел "foo" как нераспределяемый  
ac adm cordon foo
```

ac adm drain

Освободить узел в подготовке к обслуживанию

Пример использования

```
# Освободить узел "foo", даже если на нем есть поды, не управляемые repli  
cation controller, replica set, job, daemon set или stateful set
```

```
ac adm drain foo --force
```

```
# То же, но прервать, если есть поды, не управляемые replication controll  
er, replica set, job, daemon set или stateful set, и использовать период  
ожидания 15 минут
```

```
ac adm drain foo --grace-period=900
```

ac adm new-project

Создать новый проект

Пример использования

```
# Создать проект с конкретными кластерами
ac adm new-project my-project --cluster cluster1

# Создать проект с несколькими кластерами
ac adm new-project my-project --cluster cluster1,cluster2
```

ac adm new-project-namespace

Создать новое пространство имён в проекте

Пример использования

```
# Создать пространство имён в проекте с конкретными кластерами
ac adm new-project-namespace my-namespace --project my-project --cluster
cluster1
```

ac adm policy

Управление политиками RBAC в проекте или пространстве имён

Пример использования

```
# Назначить пользователя в роль администратора проекта
ac adm policy add-project-role-to-user project-admin-system alice --project my-project

# Назначить пользователя в роль пространства имён в пространстве кластера проекта
ac adm policy add-namespace-role-to-user namespace-developer-system alice --namespace my-namespace --project my-project --cluster business-1

# Добавить роль кластера kubernetes view пользователю alice
ac adm policy add-cluster-role-to-user view alice

# Добавить роль kubernetes view пользователю alice
ac adm policy add-role-to-user view alice -n my-namespace
```

ac adm policy add-cluster-role-to-user

Назначить роль кластера kubernetes пользователю в текущем контексте кластера

Пример использования

```
# Добавить роль кластера kubernetes view пользователю alice
ac adm policy add-cluster-role-to-user view alice
```

ac adm policy add-namespace-role-to-user

Назначить платформенную роль пользователю в специальном пространстве кластера проекта

Пример использования

```
# Назначить роль namespace-developer-system пользователю alice в проекте my-project
ac adm policy add-namespace-role-to-user namespace-developer-system alice
--namespace my-namespace --project my-project --cluster business-1
```

ac adm policy add-project-role-to-user

Назначить платформенную роль пользователю в проекте

Пример использования

```
# Назначить роль project-admin-system пользователю alice в проекте my-project
ac adm policy add-project-role-to-user project-admin-system alice --project my-project
```

ac adm policy add-role-to-user

Назначить роль kubernetes пользователю в текущем контексте кластера

Пример использования

```
# Добавить роль kubernetes view пользователю alice
ac adm policy add-role-to-user view alice -n my-namespace
```

ac adm release

Управление метаданными релиза и связанными административными процессами

Пример использования

```
# Импортировать ProductManifest для версии релиза  
ac adm release import-manifest --version 4.20.0
```

ac adm release import-manifest

Импортировать метаданные релиза как ProductManifest

Пример использования

```
# Импортировать метаданные релиза для версии 4.20.0  
ac adm release import-manifest --version 4.20.0  
  
# Импортировать метаданные и ждать, пока ProductManifest не станет Ready  
ac adm release import-manifest --version 4.20.0 --wait  
  
# Переопределить таймаут ожидания  
ac adm release import-manifest --version 4.20.0 --wait --timeout=10m
```

ac adm taint

Обновить taints на одном или нескольких узлах

Пример использования

```
# Обновить узел 'foo' с taint с ключом 'dedicated', значением 'special-user' и эффектом 'NoSchedule'  
# Если taint с таким ключом и эффектом уже существует, его значение заменится указанным  
ac adm taint nodes foo dedicated=special-user:NoSchedule  
  
# Удалить с узла 'foo' taint с ключом 'dedicated' и эффектом 'NoSchedule', если он существует  
ac adm taint nodes foo dedicated:NoSchedule-  
  
# Удалить с узла 'foo' все taint с ключом 'dedicated'  
ac adm taint nodes foo dedicated-  
  
# Добавить taint с ключом 'dedicated' на узлах с меткой myLabel=X  
ac adm taint node -l myLabel=X dedicated=foo:PreferNoSchedule  
  
# Добавить на узел 'foo' taint с ключом 'bar' без значения  
ac adm taint nodes foo bar:NoSchedule
```

ac adm uncordon

Отметить узел как распределяемый

Пример использования

```
# Отметить узел "foo" как распределяемый  
ac adm uncordon foo
```

ac adm upgrade

Просмотр или запрос обновления кластера

Пример использования

```
# Просмотреть статус обновления и доступные обновления кластера
```

```
ac adm upgrade
```

```
# Просмотреть сводку для конкретного кластера
```

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a
```

```
# Обновиться до последней версии
```

```
ac adm upgrade --to-latest
```

```
# Обновиться до конкретной версии из доступных обновлений
```

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a --to=4.15.0
```

```
# Разрешить явное обновление до версии вне доступных обновлений
```

```
ac adm upgrade --to=4.15.0 --allow-explicit-upgrade
```

ac adm upgrade status

Просмотр деталей предварительной проверки и этапов обновления целевого кластера

Пример использования

```
# Просмотреть статус Cluster Version Operator для кластера по умолчанию
```

```
ac adm upgrade status
```

```
# Просмотреть статус конкретного кластера
```

```
ac adm upgrade status --cluster=workload-a
```

```
# Просмотреть полные детали, предоставленные контроллером
```

```
ac adm upgrade status --verbose
```

Обновление кластеров

AC CLI предоставляет команды администратора для подготовки метаданных обновления, просмотра статуса обновления кластера и запроса обновлений кластера.

Используйте эти команды, когда необходимо:

- Создать `ProductManifest` для целевой версии
- Проверить текущую версию кластера и доступные обновления
- Запросить обновление до последней версии
- Запросить обновление до конкретной версии
- Просмотреть результаты предварительной проверки и ход выполнения обновления

Содержание

[Перед началом](#)

Предварительные требования

Создание ProductManifest

Просмотр статуса обновления и доступных обновлений

Обновление до последней версии

Обновление до конкретной версии

Просмотр подробного статуса обновления

Результаты предварительной проверки

Этапы обновления

Распространённые сигналы и устранение неполадок

Перед началом

В АСР `availableUpdates` — это не статический список, который вы поддерживаете вручную. Контроллер обновления должен сначала увидеть `ProductManifest` для целевой версии, прежде чем сможет опубликовать доступные цели обновления для кластера.

Если вы не создадите `ProductManifest` сначала, типичные симптомы включают:

- `ac adm upgrade` не показывает `availableUpdates`
- `ac adm upgrade --to-latest` сразу завершается с ошибкой
- Вы можете использовать только `--allow-explicit-upgrade` для ручного запроса версии

Рекомендуемый порядок действий:

1. Определитесь, какую версию вы хотите опубликовать или обновить.
2. Создайте `ProductManifest` для этой версии.
3. Подождите, пока метаданные обновления будут обработаны.
4. Запустите `ac adm upgrade` и убедитесь, что `availableUpdates` заполнен.
5. Запросите обновление.

Предварительные требования

Перед выполнением команд, связанных с обновлением, убедитесь, что:

- Вы вошли в АСР платформу.
- У вас есть права администратора кластера или эквивалентные.
- Вы знаете имя целевого кластера. Если оно не указано, `ac adm upgrade` по умолчанию использует `global`.

- В целевой среде уже установлены CRD `ProductManifest` и контроллер обновления.

Вы можете сначала проверить текущий контекст:

```
ac config current-context
```

Текущий контекст по-прежнему определяет, какие учетные данные и конечная точка используются AC для команды.

- Для `ac adm upgrade` и `ac adm upgrade status` целевой кластер выбирается явно с помощью `--cluster`, по умолчанию `global`.
- Для `ac adm release import-manifest` AC сначала проверяет REST URL текущего контекста. Если он указывает на путь ACP workload, AC автоматически переписывает запрос на соответствующий глобальный путь. Если текущий контекст не является URL ACP workload/global, AC использует текущий контекст как есть и не требует расширения сессии kubernetes.

При необходимости переключитесь на другую сессию ACP:

```
# Переключение на другую сессию ACP  
ac config use-session production
```

Создание ProductManifest

Используйте следующую команду для создания `ProductManifest` для целевой версии:

```
ac adm release import-manifest --version 4.20.0
```

Эта команда создаёт минимальный объект метаданных обновления, необходимый контроллеру:

- `metadata.name` использует имя версии с префиксом `v`, например `v4.20.0`
- `spec.version` использует переданную вами версию, например `4.20.0`

Если вы хотите, чтобы команда ждала, пока объект станет Ready, добавьте `--wait`:

```
ac adm release import-manifest --version 4.20.0 --wait
```

Также можно переопределить таймаут ожидания:

```
ac adm release import-manifest --version 4.20.0 --wait --timeout=10m
```

Поведение команды:

- `--version` обязательный параметр.
- Если `ProductManifest` не существует, AC создаёт его.
- Если `ProductManifest` уже существует с той же версией, команда завершается успешно без изменений.
- Если `ProductManifest` уже существует с другой версией, команда завершается с ошибкой и не перезаписывает существующий объект.
- По умолчанию команда не ждёт Ready. Ожидание происходит только при явном указании `--wait`.

Просмотр статуса обновления и доступных обновлений

После создания `ProductManifest` используйте следующую команду для просмотра сводки обновления для кластера по умолчанию `global`:

```
ac adm upgrade
```

Обычно команда показывает:

- Текущую версию кластера
- Желаемую версию, если обновление уже запрошено
- Текущий список доступных обновлений
- Общие условия обновления

Используйте её, чтобы быстро получить ответы на вопросы:

- Какую версию сейчас использует кластер?
- Запрошена ли уже целевая версия?
- Есть ли сейчас новые доступные цели обновления?
- Находится ли кластер в состоянии `Ready`, `Reconciling` или `Degraded` ?

Чтобы запросить конкретный кластер, добавьте `--cluster` :

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a
```

Если вы только что создали `ProductManifest` и всё ещё не видите `availableUpdates`, контроллер может ещё обрабатывать метаданные. Подождите немного и запустите `ac adm upgrade` снова.

Обновление до последней версии

Когда `availableUpdates` присутствует, запросите обновление до последней версии командой:

```
ac adm upgrade --to-latest
```

АС выберет самую высокую версию из `availableUpdates` и отправит запрос на обновление.

`--to-latest` — булевый флаг с значением по умолчанию `false`, что означает:

- Если вы не указываете его, АС ведёт себя так, как будто использовано `--to-latest=false`.
- Если вы указываете только `--to-latest`, АС воспринимает это как `true`.
- Можно также явно написать `--to-latest=true` или `--to-latest=false`.

Если `availableUpdates` нет, команда завершается с ошибкой и не отправляет новый запрос на версию.

После запроса обновления просмотрите сводку снова:

```
ac adm upgrade
```

Обновление до конкретной версии

Если хотите обновиться до конкретной версии, выполните:

```
ac adm upgrade --to=<version>
```

Пример:

```
ac adm upgrade --to=4.20.0
```

Типичные случаи:

- Вы не хотите самую новую доступную версию
- Следуете утверждённой цели выпуска из вашего процесса релизов
- Хотите повторно запросить известную целевую версию

По умолчанию запрошенная версия должна уже присутствовать в `availableUpdates`. Если её нет, команда завершается с ошибкой.

Если вы намеренно хотите запросить версию, отсутствующую в `availableUpdates`, добавьте:

```
ac adm upgrade --to=<version> --allow-explicit-upgrade
```

`--allow-explicit-upgrade` по умолчанию `false`:

- Если не указывать, АС ведёт себя как `--allow-explicit-upgrade=false`.
- Если указать только `--allow-explicit-upgrade`, АС воспринимает как `true`.

- Можно явно написать `--allow-explicit-upgrade=true` или `--allow-explicit-upgrade=false`.

Пример:

```
ac adm upgrade --to=4.20.0 --allow-explicit-upgrade=true
```

Этот флаг меняет только валидацию на стороне клиента. Контроллер обновления и его проверки предварительного запуска по-прежнему решают, можно ли продолжить с запрошенной целью.

Просмотр подробного статуса обновления

Для более глубокой диагностики выполните:

```
ac adm upgrade status
```

Для просмотра конкретного кластера:

```
ac adm upgrade status --cluster=workload-a
```

По сравнению с `ac adm upgrade` эта команда расширяет:

- Сводку текущей версии, желаемой версии и общих условий
- Результаты предварительной проверки для текущей цели обновления
- Этапы обновления и прогресс операций

Результаты предварительной проверки

Предварительная проверка описывает, можно ли перейти к выполнению обновления. Каждая проверка обычно включает:

- Имя проверки
- Политику повторного входа

- Состояние
- Причину
- Сообщение

Интерпретация состояний:

- **Passed** : проверка пройдена.
- **Retry** : проверка ещё не может дать окончательный результат. Подождите и проверьте снова.
- **Failed** : существует блокирующее условие, которое нужно сначала устранить.

Если данных предварительной проверки ещё нет, считайте это "результат ещё не получен", а не "все проверки пройдены".

Этапы обновления

После начала выполнения обновления вывод статуса показывает этапы и прогресс операций.

Вывод этапа может включать:

- Имя этапа
- Приоритет
- Фазу

Вывод операции может включать:

- Имя операции
- Действие
- Текущую версию
- Целевую версию
- Фазу

Интерпретация фаз этапа:

- **Pending** : этап ещё не начался.

- `Running` : этап выполняется.
- `Finished` : этап завершён.

Если данных по этапам нет, вероятно, обновление ещё не перешло в фазу выполнения.

Распространённые сигналы и устранение неполадок

Используйте следующие рекомендации при чтении статуса обновления:

- `Ready` обычно означает, что кластер достиг желаемого состояния.
- `Reconciling` обычно означает, что кластер всё ещё применяет текущий запрос обновления.
- `Degraded` обычно означает, что обновление заблокировано или возникла ошибка.

Если `ac adm upgrade` не показывает `availableUpdates`, проверьте сначала:

1. Был ли создан `ProductManifest` для целевой версии?
2. Если использовали `--wait`, достиг ли `ProductManifest` состояния `Ready=True` ?
3. Было ли достаточно времени у контроллера для обработки новых метаданных?

Если `ac adm upgrade` показывает желаемую цель, но обновление не продвигается:

1. Выполните `ac adm upgrade status`.
2. Проверьте, нет ли элементов предварительной проверки в состоянии `Retry` или `Failed`.
3. Посмотрите, начались ли этапы обновления.

Если обновление уже в процессе:

1. Выполните `ac adm upgrade status`.
2. Просмотрите текущие фазы этапа и операции.
3. Сравните текущую версию с целевой.

Пример рабочего процесса

1. Создайте ProductManifest для целевой версии

```
ac adm release import-manifest --version 4.20.0 --wait
```

2. Просмотрите сводку обновления для кластера по умолчанию global

```
ac adm upgrade
```

3. Просмотрите сводку для конкретного кластера

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a
```

4. Запросите обновление до последней доступной версии

```
ac adm upgrade --to-latest
```

5. Просмотрите подробный статус

```
ac adm upgrade status --cluster=workload-a
```

6. Запросите обновление до конкретной версии

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a --to=4.20.0
```

7. Запросите версию вне availableUpdates, если намеренно хотите это сделать

```
ac adm upgrade --cluster=workload-a --to=4.20.0 --allow-explicit-upgrade
```